

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-wbxhdb367p4g-p-7393.html>



Kamera WBXHDB367P4G

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Kod producenta	WBXHDB367P4G
Producent	W Box Tehnologies

Opis produktu

WBXHDB367P4G, Kamera cylindryczna 720p, HD-TVI/HD-CVI/AHD, 3,6mm, DWDR, IR 20m, IP66
WBXHDB367P4G jest kamerą analogową HD o rozdzielczości obrazu 1280x720, której wyjście może pracować w różnych standardach HD - TVI, CVI, AHD. Pozwala to na wykorzystywanie kamery z różnymi rejestratorami cyfrowymi HD. WBXHDB367P4G wyposażona jest w oświetlacz podczerwieni pozwalający kamerze wydajnie pracować w nocy oraz funkcję cyfrowego pozyskiwania obrazu o szeroki zakresie dynamiki. Obiektyw kamery jest stałogniskowy i zapewnia pole widzenia ok. 65 stopni w poziomie. Dzięki obudowie o klasie ochrony IP66 i szerokiemu zakresowi temperaturowemu pracy kamera może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń.



Specyfikacja: Parametry podstawowe

- Wideo
- Optyka
- Oświetlenie
- Wyjścia sygnałów
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- Standard
- Przetwornik obrazu
- Tryb Dzień/Noc
- Czułość kamery color
- Czułość (IR wł.)
- Elektroniczna migawka
- Parametry podstawowe
- Wideo
- Optyka
- Oświetlenie
- Wyjścia sygnałów
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- Maksymalna rozdzielczość obrazu
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

TVI/AHD/CVI
1/4"
Filtr mechaniczny
0,05 Lux @F1,2 (AGC wł.)
0,0 Lux
1/25..1/50 000 s

1280 x 720
25 kl./s

Parametry podstawowe		
Wideo		
Optyka		
Oświetlenie		
Wyjścia sygnałów		
Parametry elektryczne		
Warunki pracy		
Konstrukcja		
WDR - Szeroki zakres dynamiki		eWDR
Redukcja szumów		2D
S/N		>50dB
Parametry podstawowe		
Wideo		
Optyka		
Oświetlenie		
Wyjścia sygnałów		
Parametry elektryczne		
Warunki pracy		
Konstrukcja		
Ogniskowa obiektywu		3,6 mm
Kąt obserwacji		90°
Parametry podstawowe		
Wideo		
Optyka		
Oświetlenie		
Wyjścia sygnałów		
Parametry elektryczne		
Warunki pracy		
Konstrukcja		
Oświetlacz IR		20 m
Parametry podstawowe		
Wideo		
Optyka		
Oświetlenie		
Wyjścia sygnałów		
Parametry elektryczne		
Warunki pracy		
Konstrukcja		
Wyjście wideo		1
Parametry podstawowe		
Wideo		
Optyka		
Oświetlenie		
Wyjścia sygnałów		
Parametry elektryczne		
Warunki pracy		
Konstrukcja		
Zasilanie DC		12 V DC
Pobór mocy		3,5 W
Parametry podstawowe		
Wideo		
Optyka		
Oświetlenie		
Wyjścia sygnałów		
Parametry elektryczne		
Warunki pracy		
Konstrukcja		
Wilgotność względna		do 85% bez kondensacji
Temperatura pracy		-25..55 °C
Parametry podstawowe		
Wideo		
Optyka		
Oświetlenie		
Wyjścia sygnałów		
Parametry elektryczne		
Warunki pracy		
Konstrukcja		
Stopień ochrony obudowy		IP 66
Materiał		Aluminium

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Waga

Typ obudowy

Kolor

360 g

Cylindryczna

Ciemno-szary

Dodatkowe akcesoria montażowe



W Box Technologies
WBXCA0002

Puszka montażowa do
kamer kopułkowych W
BOX

Tanie i dostępne akcesoria montażowe!

Puszka montażowa
do kamery
WBXHDD28121P4W,
Umożliwia ukrycie
przewodów



Puszka montażowa
do kamer
WBXHDD281P4W i
WBXHDD287P4W,
Umożliwia ukrycie
przewodów



Puszka montażowa
do kamer
WBXHDB28121P4W,
WBXHDB361P4W oraz
WBXHDB367P4W,
Umożliwia ukrycie



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)