

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-wbxhdd28121p4g-p-7395.html>



Kamera WBXHDD28121P4G

Cena brutto	322,26 zł
Cena netto	262,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	WBXHDD28121P4G
Producent	W Box Tehnologies

Opis produktu

WBXHDD28121P4G, Kamera kopułkowa 1080p, HD-TVI/HD-CVI/AHD, 2,8-12mm MZF, DWDR, IR 30m, IP66

WBXHDB28121P4G jest kamerą analogową HD o rozdzielczości obrazu 1920x1080, której wyjście może pracować w różnych standardach HD - TVI, CVI , AHD. Pozwala to na wykorzystywanie kamery z różnymi rejestratorami cyfrowymi HD. WBXHDB28121P4G wyposażona jest w oświetlacz podczerwieni pozwalający kamerze wydajnie pracować w nocy oraz funkcję cyfrowego pozyskiwania obrazu o szeroki zakresie dynamiki. Obiektyw kamery jest zmienneogniskowy i może być sterowany (ustawiany - zoom i ostrość) zdalnie z poziomu rejestratora cyfrowego. Dzięki obudowie o klasie ochrony IP66 i szerokiemu zakresowi temperatury pracy kamera może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń.



[OK](#)

- Specyfikacja:
- Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Standard

Przetwornik obrazu

Tryb Dzień/Noc

Czułość kamery color

TVI/AHD/CVI

1/2,9"

Filtr mechaniczny

0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.)

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/50 000 s
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	eWDR
Redukcja szumów	2D
S/N	>50dB
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Kąt obserwacji	90..30°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	30 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wyjście wideo	1
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	4 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wilgotność względna

Temperatura pracy

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy

Materiał

Waga

Wymiary

Typ obudowy

Kolor

do 85% bez kondensacji

-25..55 °C

IP 66

Aluminium

650 g

Ø119 x 100 mm

Kopułkowa - oko

Ciemno-szary

Dodatkowe akcesoria montażowe



W Box Technologies
WBXDD0342W
Puszka montażowa do kamer kopułkowych W BOX



WBXDD442G

Tanie i dostępne akcesoria montażowe!

Puszka montażowa do kamery WBXHDD28121P4W, Umożliwia ukrycie przewodów



Puszka montażowa do kamer WBXHDD281P4W i WBXHDD287P4W, Umożliwia ukrycie przewodów



Puszka montażowa do kamer WBXHDB28121P4W, WBXHDB361P4W oraz WBXHDB367P4W, Umożliwia ukrycie



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)