

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-wbxhdd281p4w-p-7400.html>



Kamera WBXHDD281P4W

Cena brutto	177,12 zł
Cena netto	144,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	WBXHDD281P4W
Producent	W Box Tehnologies

Opis produktu

WBXHDD281P4W, Kamera kopułkowa 1080p, HD-TVI/HD-CVI/AHD, 2,8mm, DWDR, IR 20m, IP66 6

WBXHDD281P4W jest kamerą analogową HD o rozdzielczości obrazu 1920x1080, której wyjście może pracować w różnych standardach HD - TVI, CVI , AHD. Pozwala to na wykorzystywanie kamery z różnymi rejestratorami cyfrowymi HD. WBXHDD281P4W wyposażona jest w oświetlacz podczerwieni pozwalający kamerze wydajnie pracować w nocy oraz funkcję cyfrowego pozyskiwania obrazu o szeroki zakresie dynamiki. Obiektyw kamery jest stałogniskowy i zapewnia pole widzenia ok. 85 stopni w poziomie. Dzięki obudowie o klasie ochrony IP66 i szerokiemu zakresowi temperaturowemu pracy kamera może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń.



- Specyfikacja:** Parametry podstawowe
- Wideo
 - Optyka
 - Oświetlenie
 - Wyjścia sygnałów
 - Parametry elektryczne
 - Warunki pracy
 - Konstrukcja
 - Standard
 - Przetwornik obrazu
 - Tryb Dzień/Noc
 - Czułość kamery color
 - Czułość (IR wł.)
 - Elektroniczna migawka

TVI/AHD/CVI
1/2,9"
Filtr mechaniczny
0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.)
0,0 Lux
1/25..1/50 000 s

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	eWDR
Redukcja szumów	2D
S/N	>50dB
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Kąt obserwacji	90°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	20 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wyjście wideo	1
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	3,5 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wilgotność względna	do 85% bez kondensacji
Temperatura pracy	-25..55 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	

Parametry podstawowe

Wideo

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy

Materiał

Waga

Wymiary

Typ obudowy

Kolor

IP 66

Aluminium

360 g

Ø94 x 84 mm

Kopułkowa - oko

Biały

Dodatkowe akcesoria montażowe



W Box Technologies
WBXDD0742W

Puszka montażowa do
kamer kopułkowych W
BOX

Tanie i dostępne akcesoria montażowe!

Puszka montażowa
do kamery
WBXHDD28121P4W,
Umożliwia ukrycie
przewodów



Puszka montażowa
do kamer
WBXHDD281P4W i
WBXHDD287P4W,
Umożliwia ukrycie
przewodów



Puszka montażowa
do kamer
WBXHDB28121P4W,
WBXHDB361P4W oraz
WBXHDB367P4W,
Umożliwia ukrycie



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)