

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-wbxib281242mg-p-8281.html>



Kamera WBXIB281242MG

Cena brutto	590,40 zł
Cena netto	480,00 zł
Kod producenta	WBXIB281242MG
Producent	W Box Tehnologies

Opis produktu

WBXIB28124MG, Kamera cylindryczna IP 4MP, 2,8-12mm, WDR, IR 30m, IP67, ONVIF



Podstawowe właściwości:

- Rozmiar przetwornika: 1/3"
- Czułość kamery: 0,05 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: 2592 x 1520
- Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- PoE: 802.3af klasa 0
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Temperatura pracy: -20..50 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP67
- Typ obudowy: Cylindryczna

Specyfikacja:

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Przetwornik obrazu	1/3"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,05 Lux @F1,2
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/5..1/20 000 s
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
Tryb korytarzowy	Tak
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG
Strumień pomocniczy	2 strumień: D1/QVGA, 3 strumień: 2592 x 1520/2560 x 1440/2304 x 1296/1920 x 1080/1280 x 720/D1/VGA/640 x 360/CIF/QVGA
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Kąt obserwacji	H: 90..35°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	30 m

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4,802.1x,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP/IP,RTSP,DHCP,NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS,UPnP, FTP, ICMP ,IGMP, Unicast and Multicast
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Detekcja ruchu	Tak
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 0
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	-20..50 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	0,65 kg
Wymiary	Ø69 x 228 mm
Typ obudowy	Cylindryczna
Kolor	Ciemno-szary

Dodatkowe akcesoria montażowe



W Box Technologies
WBXCA0002
Puszka montażowa do
kamer kopułkowych W
BOX

Tanie i dostępne akcesoria montażowe!

Puszka montażowa
do kamery
WBXHDD28121P4W,
Umożliwia ukrycie
przewodów



Puszka montażowa
do kamer
WBXHDD281P4W i
WBXHDD287P4W,
Umożliwia ukrycie
przewodów



Puszka montażowa
do kamer
WBXHDB28121P4W,
WBXHDB361P4W oraz
WBXHDB367P4W,
Umożliwia ukrycie



**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**