

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-wbxid28122mg-p-8287.html>



# Kamera WBXID28122MG.

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | 489,54 zł          |
| Cena netto     | 398,00 zł          |
| Kod producenta | WBXID28122MG       |
| Producent      | W Box Technologies |

## Opis produktu

WBXID28122MG, Kamera kopukowa IP 2MP, 2,8-12mm, WDR, IR 30m, IP67, ONVIF



### Podstawowe właściwości:

- Rozmiar przetwornika: 1/2,7"
- Czulość kamery: 0,2 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- PoE: 802.3af klasa 0
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Temperatura pracy: -20..50 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP67
- Typ obudowy: Kopułkowa - oko

### Specyfikacja:

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Parametry podstawowe                      |                                                                                   |
| Wideo                                     |                                                                                   |
| Optyka                                    |                                                                                   |
| Oświetlenie                               |                                                                                   |
| Sieć                                      |                                                                                   |
| Detekcja, obsługa alarmów                 |                                                                                   |
| Parametry elektryczne                     |                                                                                   |
| Warunki pracy                             |                                                                                   |
| Konstrukcja                               |                                                                                   |
| Przetwornik obrazu                        | 1/2,7"                                                                            |
| Tryb Dzień/Noc                            | Filtr mechaniczny                                                                 |
| Czułość kamery color                      | 0,2 Lux @F1,2                                                                     |
| Czułość (IR wł.)                          | 0,0 Lux                                                                           |
| Elektroniczna migawka                     | 1/5..1/20 000 s                                                                   |
| Parametry podstawowe                      |                                                                                   |
| Wideo                                     |                                                                                   |
| Optyka                                    |                                                                                   |
| Oświetlenie                               |                                                                                   |
| Sieć                                      |                                                                                   |
| Detekcja, obsługa alarmów                 |                                                                                   |
| Parametry elektryczne                     |                                                                                   |
| Warunki pracy                             |                                                                                   |
| Konstrukcja                               |                                                                                   |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu           | 1920 x 1080                                                                       |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s                                                                          |
| AGC                                       | Tak                                                                               |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki             | WDR 120dB                                                                         |
| Kompensacja światła tylnego               | BLC                                                                               |
| Redukcja szumów                           | 2D, 3D                                                                            |
| Tryb korytarzowy                          | Tak                                                                               |
| Kompresja wizji                           | H.265/H.264/MJPEG                                                                 |
| Strumień pomocniczy                       | 2 strumień: D1/QVGA, 3 strumień: 1920 x 1080/1280 x 720/D1/VGA/640 x 360/CIF/QVGA |
| Parametry podstawowe                      |                                                                                   |
| Wideo                                     |                                                                                   |
| Optyka                                    |                                                                                   |
| Oświetlenie                               |                                                                                   |
| Sieć                                      |                                                                                   |
| Detekcja, obsługa alarmów                 |                                                                                   |
| Parametry elektryczne                     |                                                                                   |
| Warunki pracy                             |                                                                                   |
| Konstrukcja                               |                                                                                   |
| Ogniskowa obiektywu                       | 2,8..12 mm                                                                        |
| Apertura                                  | F1,4                                                                              |
| Kąt obserwacji                            | H: 90..35°                                                                        |
| Parametry podstawowe                      |                                                                                   |
| Wideo                                     |                                                                                   |
| Optyka                                    |                                                                                   |
| Oświetlenie                               |                                                                                   |
| Sieć                                      |                                                                                   |
| Detekcja, obsługa alarmów                 |                                                                                   |
| Parametry elektryczne                     |                                                                                   |
| Warunki pracy                             |                                                                                   |
| Konstrukcja                               |                                                                                   |
| Oświetlacz IR                             | 30 m                                                                              |

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametry podstawowe           |                                                                                                                             |
| Wideo                          |                                                                                                                             |
| Optyka                         |                                                                                                                             |
| Oświetlenie                    |                                                                                                                             |
| Sieć                           |                                                                                                                             |
| Detekcja, obsługa alarmów      |                                                                                                                             |
| Parametry elektryczne          |                                                                                                                             |
| Warunki pracy                  |                                                                                                                             |
| Konstrukcja                    |                                                                                                                             |
| Interfejs sieciowy             | 10/100 Mbps                                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4,802.1x,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP/IP,RTSP,DHCP,NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS,UPnP, FTP, ICMP ,IGMP, Unicast and Multicast |
| Parametry podstawowe           |                                                                                                                             |
| Wideo                          |                                                                                                                             |
| Optyka                         |                                                                                                                             |
| Oświetlenie                    |                                                                                                                             |
| Sieć                           |                                                                                                                             |
| Detekcja, obsługa alarmów      |                                                                                                                             |
| Parametry elektryczne          |                                                                                                                             |
| Warunki pracy                  |                                                                                                                             |
| Konstrukcja                    |                                                                                                                             |
| Detekcja ruchu                 | Tak                                                                                                                         |
| Parametry podstawowe           |                                                                                                                             |
| Wideo                          |                                                                                                                             |
| Optyka                         |                                                                                                                             |
| Oświetlenie                    |                                                                                                                             |
| Sieć                           |                                                                                                                             |
| Detekcja, obsługa alarmów      |                                                                                                                             |
| Parametry elektryczne          |                                                                                                                             |
| Warunki pracy                  |                                                                                                                             |
| Konstrukcja                    |                                                                                                                             |
| Zasilanie PoE                  | 802.3af klasa 0                                                                                                             |
| Zasilanie DC                   | 12 V DC                                                                                                                     |
| Pobór mocy                     | 5 W                                                                                                                         |
| Parametry podstawowe           |                                                                                                                             |
| Wideo                          |                                                                                                                             |
| Optyka                         |                                                                                                                             |
| Oświetlenie                    |                                                                                                                             |
| Sieć                           |                                                                                                                             |
| Detekcja, obsługa alarmów      |                                                                                                                             |
| Parametry elektryczne          |                                                                                                                             |
| Warunki pracy                  |                                                                                                                             |
| Konstrukcja                    |                                                                                                                             |
| Temperatura pracy              | -20..50 °C                                                                                                                  |
| Parametry podstawowe           |                                                                                                                             |
| Wideo                          |                                                                                                                             |
| Optyka                         |                                                                                                                             |
| Oświetlenie                    |                                                                                                                             |
| Sieć                           |                                                                                                                             |
| Detekcja, obsługa alarmów      |                                                                                                                             |
| Parametry elektryczne          |                                                                                                                             |
| Warunki pracy                  |                                                                                                                             |
| Konstrukcja                    |                                                                                                                             |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                                                                                                                        |
| Waga                           | 0,65 kg                                                                                                                     |
| Wymiary                        | Ø119 x 100 mm                                                                                                               |
| Typ obudowy                    | Kopułkowa - oko                                                                                                             |
| Kolor                          | Ciemno-szary                                                                                                                |

#### Dodatkowe akcesoria montażowe



**W Box Technologies**  
**WBXCA0002**  
Puszka montażowa do  
kamer kopułkowych W  
BOX

#### Tanie i dostępne akcesoria montażowe!

Puszka montażowa  
do kamery  
WBXHDD28121P4W,  
Umożliwia ukrycie  
przewodów



Puszka montażowa  
do kamer  
WBXHDD281P4W i  
WBXHDD287P4W,  
Umożliwia ukrycie  
przewodów



Puszka montażowa  
do kamer  
WBXHDB28121P4W,  
WBXHDB361P4W oraz  
WBXHDB367P4W,  
Umożliwia ukrycie



**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**