

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-wbxid28124mg-p-8290.html>



Kamera WBXID28124MG

Cena brutto	583,02 zł
Cena netto	474,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	WBXID28124MG
Producent	W Box Tehnologies

Opis produktu

WBXID28124MG, Kamera kopukowa IP 4MP, 2,8-12mm, WDR, IR 30m, IP67, ONVIF



Podstawowe właściwości:

- Rozmiar przetwornika: 1/3"
- Czulość kamery: 0,05 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: 2592 x 1520
- Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- PoE: 802.3af klasa 0
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Temperatura pracy: -20..50 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP67
- Typ obudowy: Kopułkowa - oko

Specyfikacja:

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Przetwornik obrazu	1/3"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,05 Lux @F1,2
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/5..1/20 000 s
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	2D, 3D
Tryb korytarzowy	Tak
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG
Strumień pomocniczy	2 strumień: D1/QVGA, 3 strumień: 2592 x 1520/2560 x 1440/2304 x 1296/1920 x 1080/1280 x 720/D1/VGA/640 x 360/CIF/QVGA
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Apertura	F1,4
Kąt obserwacji	H: 90..35°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	30 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4,802.1x,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP/IP,RTSP,DHCP,NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS,UPnP, FTP, ICMP ,IGMP, Unicast and Multicast

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Detekcja ruchu	Tak
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 0
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	-20..50 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	0,65 kg
Wymiary	Ø119 x 100 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Kolor	Ciemno-szary

Dodatkowe akcesoria montażowe



W Box Technologies
WBXCA0002
Puszka montażowa do kamer kopułkowych W BOX

Tanie i dostępne akcesoria montażowe!

Puszka montażowa do kamery WBXHDD28121P4W, Umożliwia ukrycie przewodów



Puszka montażowa do kamery WBXHDD281P4W i WBXHDD287P4W, Umożliwia ukrycie przewodów



Puszka montażowa do kamery WBXHDB28121P4W, WBXHDB361P4W oraz WBXHDB367P4W, Umożliwia ukrycie





**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**