

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 22:39

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-xr-ahd9024fxr-p-6568.html>



Kamera XR AHD9024FXR

Cena brutto	1 574,40 zł
Cena netto	1 280,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	XRplus

Opis produktu

Kamera XR AHD9024FXR



Charakterystyka

- Nowej generacji, markowy przetwornik obrazu 1/2,8" SONY EXMOR IMX322XD - gwarancja stabilnej pracy przez długie lata,
- Procesor NVP2441HXD koreańskiej firmy NEXTCHIP, która wymyśliła standard AHD i wdrożyła go na rynek - 100% ORYGINALNY CHIPSET AHD,
- Rozdzielczość 1080P [FULL HD - 2 MPX] - krystalicznie czysty i wyraźny materiał video,

-
- Mechanizm szybkoobrotowy, pozwalający na obrót w linii poziom (0 - 360 stopni) i pion (0 - 180 stopni),
 - Kompatybilność z najpopularniejszymi protokołami komunikacyjnymi - PELCO_D i PELCO_P,
 - Wyjątkowej klasy optyka, gwarantująca aż 36 - krotny ZOOM optyczny - nie umknie Ci żaden szczegół!
 - Technologia podczerwieni ARRAY LED - idealne rozwiązanie do monitoringu w nocy - pewność dokładnego, pozbawionego jakichkolwiek szumów materiału video,
 - 8 diod IR o zasięgu do 200 metrów,
 - Opcja ustawienia 4 ścieżek patrolowych oraz 256 presetów,
 - Rozbudowane MENU ekranowe, ułatwiające obsługę i konfigurację urządzenia,
 - Norma szczelności IP66 - pełna odporność na działanie warunków atmosferycznych,
 - Solidnie wykonana, wandaloodporna obudowa,
 - Zasilacz DC 12V, 4A w zestawie,
 - Dedykowany uchwyt kątowy GRATIS.

Specyfikacja:

- producent przetwornika Przetwornik 1/2,8" CMOS SONY
- EXMOR IMX322XD + procesor NEXTCHIP NVP2441HDX •
- rozdzielczość 2.0 MPX [1920 x 1080] FULL HD
- ZOOM optyczny 30 x
- protokół komunikacyjny PELCO_D, PELCO_P
- prędkość transmisji danych 2400, 4800, 9600
- ścieżki patrolowe TAK 4
- presetów 256
- kąt obrotu głowicy poziom 0 360 stopni
- kąt obrotu głowicy pion 0 180 stopni •
- minimalne oświetlenie 0
- podczerwień 8 LED
- zasięg podczerwieni [m] 200
- norma szczelności [IP] 66
- menu ekranowe TAK
- wymiary Kamera: 36 x 20 [cm], uchwyt dł. wysięgnika:
- 20,5 [cm], wymiary podstawy: 10 x 13 [cm] waga 5545 [g]
- temperatura pracy 30 +60
- zasilanie DC 12V, 4A [zasilacz w zestawie]