

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/monitor-ag-neovo-tx-10-p-12923.html>



Monitor AG Neovo TX-10

Cena brutto	2 110,00 zł
Cena netto	1 715,45 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	TX-10
Producent	AG Neovo

Opis produktu

Monitor AG Neovo TX-10



Podstawowe właściwości

- Rozdzielczość 1280 x 800
- 10-punktowy ekran wielodotykowy PCAP
- DisplayPort, HDMI, VGA
- Dołączone boczne wsporniki montażowe dla elastycznej instalacji
- Elastyczna orientacja monitora: Pozioma/Portret

Specyfikacja

Przekątna ekranu

10.1"

Typ matrycy

VA

Ekran dotykowy

Tak

Technologia podświetlania

Diody LED

Plamka matrycy

0.169 mm

Rozdzielczość

1280 x 800 (WXGA)

Czas reakcji

5 ms

Jasność

500 cd/m²

Kontrast statyczny

1 300:1

Częstotliwość pozioma min.

31 kHz

Częstotliwość pozioma max.

50 kHz

Częstotliwość pionowa min.

56 Hz

Częstotliwość pionowa max.

60 Hz

Kąt widzenia poziomy

170 °

Kąt widzenia pionowy

170 °

Ilość kolorów

16,2 mln

Gniazda we/wy

- 1 x DisplayPort
- 1 x RJ-45 LAN
- 1 x 3,5 mm minijack
- 1 x 15-pin D-Sub
- 1 x USB (Type B)
- 1 x HDMI

Bluetooth

Nie

WiFi

Nie

Wbudowane głośniki

Nie

Wbudowany tuner TV

Nie

Certyfikaty

- RoHS
- CE
- WEEE

Standard VESA

100 x 100

Pobór mocy

7 W

Akcesoria w zestawie

- Zewnętrzny zasilacz
- przewód zasilający
- kabel VGA
- kabel Display Port
- kabel USB
- skrócona instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- przewodowy sterownik OSD
- pakiet bocznych wsporników

Kolor

Czarny
Wysokość
183.4 mm
Szerokość
260.7 mm
Głębokość
39.4 mm
Waga
1.4 kg
Pozostałe parametry

- Ekran dotykowy wykorzystujący technologii projekcji pojemnościowej
- 10-punktowy ekran z funkcją wielodotyku
- Perfekcyjna powierzchnia dzięki płaskiemu ekranowi dotykowemu
- Plastikowa ramka z żywicy zapewniająca szczelne dopasowanie
- Przód o stopniu ochrony IP65 w celu ochrony ekranu przed cieczami i kurzem
- Szkło zastosowane w ekranie dotykowym pod względem odporności na uderzenia i trwałości przeszło z pozytywnym wynikiem test UL60950, polegającym na upuszczeniu stalowej kuli
- Praca przy wysokiej temperaturze do 50 °C
- Przewodowy (do 1,53 metra) sterownik menu OSD jest idealny do zdalnego sterowania monitorem



