

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 03:00

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/monitor-dahua-dhi-lm32-e230c-p-14638.html>



Monitor Dahua DHI-LM32-E230C

Cena brutto	1 580,00 zł
Cena netto	1 284,55 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DHI-LM32-E230C
Producent	Dahua

Opis produktu

Monitor FHD E-LED 32" z zakrzywionym ekranem LM32-E230C



Podstawowe właściwości:

- przekątna obrazu: 31,5",
- rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD),

- typ matrycy: **VA (podświetlenie E-LED)**,
- **zakrzywiony ekran** (poziom krzywizny 1500R),
- format ekranu: 16:9,
- wejścia: **2x HDMI v1,4**, 1x DisplayPort v1,2,
- wyjścia: 1x Audio (jack),
- kontrast: 3000:1,
- czas reakcji: MPRT 1ms,
- jasność: 300nits,
- wsparcie dla kolorów: RGB (99%), NTSC (85%), DCI-P3 (85%) Adobe RGB (85%),
- **Adaptive Sync** - technologia usprawniająca synchronizację obrazu generowanego przez kartę graficzną z częstotliwością odświeżania,
- **Dynamic Contrast Ratio (DCR)** - funkca dynamicznej zmiany kontrastu,
- menu OSD (przyciski do sterowania na monitorze),
- automatyczne dopasowanie ustawień ekranu,
- montaż na metalowej podstawie lub ścienny (standard VESA 75),
- waga: 6,99kg,
- wymiary z podstawą: 712,6x245,1x508,5mm,
- wymiary bez podstawy: 712,6x120,6x422,8mm,
- **gwarancja: 36 miesięcy.**

Specyfikacja:

PANEL	
ZŁĄCZA (WEJŚCIA)	
ZŁĄCZA (WYJŚCIA)	
INNE	
Podświetlanie	E-LED
Typ matrycy	VA
Przekątna ekranu	31,5"
Format ekranu	16:9
Zakrzywiony ekran	Tak
Poziom krzywizny	1500R
Maksymalna rozdzielczość	1920x1080 (FHD)
Jasność	300nits
Kontrast	3000:1
Kąty widzenia	178°(H) / 178°(V)
Wsparcie barw	RGB (99%), NTSC (85%), DCI-P3 (85%), Adobe RGB (85%)
Czas reakcji	MPRT 1ms - szybki IPS
Odświeżanie	165Hz
Regulacja parametrów	OSD - za pomocą przycisków na monitorze
PANEL	
ZŁĄCZA (WEJŚCIA)	
ZŁĄCZA (WYJŚCIA)	
INNE	
DisplayPort (DP)	1x port 1,2
HDMI	2x port 1,4
PANEL	
ZŁĄCZA (WEJŚCIA)	
ZŁĄCZA (WYJŚCIA)	
INNE	
Audio	1x port (jack)

PANEL	
ZŁĄCZA (WEJŚCIA)	
ZŁĄCZA (WYJŚCIA)	
INNE	
Info	2023-04-14
Zasilacz	Wewnętrzny
Zasilanie	AC 100~240V (±10%), 50/60 Hz, 1,5A
Pobór mocy	≤45W (podczas pracy) 72W (maks.) ≤0,5W (tryb uśpienia)
Montaż	Wolnostojący VESA 75x75mm
Regulacja pochylenia	-5°C (±2°C) / 15°C (±2°C)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym Podstawa z metalu, kolor czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wilgotność pracy	10% ~ 85% (bez kondensacji)
Waga	Netto: 6,99kg Brutto: 9,04kg
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	Z podstawą: 712,6x245,1x508,5mm Bez podstawy: 712,6x120,6x422,8mm
Akcesoria	Kabel zasilający, kabel DP, podstawka
Gwarancja	36 miesięcy

