

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 19:48

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/monitor-dahua-lm50-f400-p-12712.html>



Monitor Dahua LM50-F400

Cena brutto	6 300,00 zł
Cena netto	5 121,95 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	LM50-F400
Producent	Dahua

Opis produktu

Monitor 50" LM50-F400

Dahua LM50-F400 to 50" monitor **UHD 4K** (3840x2160 pikseli) z podświetlaniem LED, oferujący doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Jego parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to 5000:1, a czas reakcji 8 ms. **Monitor LM50 F400** wyposażono w 3 wejścia sygnału - cyfrowe (HDMI) i analogowe (VGA), wejście audio oraz dwa głośniki stereo. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA można też powiesić na ścianie.



Podstawowe właściwości

Monitor 4K UHD DAHUA LM50 F400

- przystosowany do całodobowej pracy 24/7
- przekątna obrazu: 50"
- rozdzielczość: 3840x2160 (4K Ultra HD)
- typ matrycy: TFT LCD (podświetlenie LED)
- format ekranu: 16:9
- wejścia: 2x HDMI v2.0, 1x HDMI v1.4, 1x VGA, 1x USB, 1x Audio
- kontrast: 5000:1
- czas reakcji: 8ms
- jasność: 300 cd/m²
- 2 wbudowane głośniki 7W (stereo)
- montaż na podstawkach lub ścienny (standard VESA 200x200)

Dostawa paletowa do 48h!

Specyfikacja	
Panel	
Złącza (Wejścia)	
Audio	
Inne	
Podświetlanie	LED
Typ matrycy	TFT LCD
Przekątna ekranu	50"
Format ekranu	16:9
Maksymalna rozdzielczość	3840x2160 (4K UHD)
Jasność	300cd/m²
Kontrast	5000:1
Kąty widzenia	178°(H) / 178°(V)
Paleta barw	1.07G (8Bits + FRC)
Czas reakcji	8ms
Odświeżanie	60Hz
Regulacja parametrów	OSD (wywołane po wykryciu sygnału) Pilot w zestawie
Panel	
Złącza (Wejścia)	
Audio	
Inne	
VGA	15-Pinowe D-Sub
HDMI	2x HDMI v.2.0 1x HDMI v.1.4
USB	1x port (v.2.0)
Panel	
Złącza (Wejścia)	
Audio	
Inne	
Wejście Audio	1x port
Głośniki	2x 7W
Panel	
Złącza (Wejścia)	
Audio	
Inne	
Info	2021-07-21
Zasilacz	Wewnętrzny

Panel

Złącza (Wejścia)

Audio

Inne

Zasilanie	AC 100~240V, 2.5A, 50/60 Hz
Pobór mocy	≤110W (podczas pracy) ≤0.5W (tryb uśpienia)
Wymiary ramki	8.24mm (góra / lewa strona / prawa strona) 22.62mm (dół)
Montaż	Wolnostojący VESA 200x200mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym Podstawa z plastiku, kolor czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)
Wilgotność pracy	10% ~ 80% (bez kondensacji)
Waga	Netto: 10.4kg Brutto: 13.8kg
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	Z podstawą: 1113.04x247.88x710.47mm Bez podstawy: 1113.04x80.85x649.02mm
Akcesoria	Kabel zasilający, podstawki, pilot
Gwarancja	36 miesięcy


Produkty uzupełniające:



LXLCD75



MC-759



LXLCD97



LXLCD78

Przykładowe produkty współpracujące



Rozgałęźnik HDMI 1/2
mini



Rejestrator sieciowy
DHI-NVR5232-4KS2



Repeater HDMI (zasięg
45m)

