

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/ogranicznik-przepiec-axon-poe-net-protector-p-10630.html>



Ogranicznik przepięć AXON-POE Net Protector

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	AXON-POE Net Protector
Producent	Axon

Opis produktu

Ogranicznik przepięć AXON-POE Net Protector

AXON NET Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych poprzez niewykorzystane w transmisji pary przewodów skrętki komputerowej UTP.

Urządzenie AXON PoE NetProtector zawiera w sobie dwa tory- tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4,5,7,8). Oba te tory zabezpieczone są elementami przeciwprzepięciowymi, które odprowadzają niepożądany ładunek do ziemi, a także chronią linie pomiędzy sobą w obrębie pary przewodów. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania, linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8. Warunkiem skutecznej pracy urządzenia jest podłączenie go do uziemienia (nie należy podłączać do piorunochronu) lub do przewodu ochronnego PE.



Parametry techniczne:

Nazwa	AXON PoE NET Protector	
Kod	J2836	
	Tor sygnałowy	Tor zasilania
Napięcie znamionowe [V]	5	5 do 50
Napięcie maksymalne [V]	6	56
Poziom protekcji układu (linia-linia) [V]	<40	<125
Poziom protekcji układu (linia-uziemienie) [V]	<600	<1000
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia)	100 A-8/20 μ s	80 A-8/20 μ s
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	100 A-8/20 μ s	1000 A-8/20 μ s
Maksymalny prąd wyładowczy (linia-linia)	135 A-8/20 μ s	-
Maksymalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	135 A-8/20 μ s	2,5kA-8/20 μ s
Chronione pary przewodów	1-2,3-6	4-5,7-8
Typ gniazda	RJ-45	
Wymiary [mm]	66x60x30	
Masa [kg]	0,06	