

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke-8p2-p-14695.html>



Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2)

Cena brutto	1 690,00 zł
Cena netto	1 373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2)
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-A-4KE-8P(2)

8 kanałowy rejestrator IP marki BCS LINE. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 16Mpx. Umożliwia montaż dysku twardego, o pojemności do 16TB. Rejestrator zasilany jest z napięciem 53V DC.



Podstawowe właściwości:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 16Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maksymalne pasmo przychodzące 256Mb/s(180Mb/s Ai)
- Funkcje inteligentne z rejestratora: detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
- Funkcje inteligentne z kamer: detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła
- HDMI 4K, VGA
- Obsługa 1 dysku SATA do 16TB

- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany 8 portowy switch PoE
- Zasilanie DC 53V

Specyfikacja techniczna	System	IP
	Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
	Kanały	8
	Dyski	1
	Pojemność dysku	16TB
	Max rozdzielczość nagrywania	16Mpx
	Pasma wejściowe	256Mb/s(180Mb/s Ai)
	Pasma wyjściowe	256Mb/s(180Mb/s Ai)
	Wydajność wyświetlania	2x16Mpx(30kl/s) / 2x12Mpx(30kl/s) / 4x8Mpx(30kl/s) / 6x5Mpx(30kl/s) / 8x4Mpx(30kl/s) / 1x16Mpx Ai(30kl/s) / 2x12Mpx Ai(30kl/s) / 3x8Mpx Ai(30kl/s) / 4x5Mpx Ai(30kl/s) / 6x4Mpx Ai(30kl/s) / 8x2Mpx Ai(30kl/s)
	Rozdzielczość nagrywania	16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
	Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
	Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
	Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
	Podział na wyjściach	1/4/8/9
	Odtwarzanie	1/4/8/9
	Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
	Wejście audio	1
	Wyjście audio	1
	Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
	Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
	Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła
	Ai - Ochrona perymetryczna	2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer
	Ai - Detekcja twarzy	1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (pleć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
	Ai - Identyfikacja twarzy	8 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów, do 2.5GB
	Ai - SMD	4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer
	Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
	Sieć	RJ-45 10/100Mb/s
	Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
	Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
	Standard	IEEE 802.3 af/at
	Switch PoE moc	72W max 25.5W/port
	Kanały PoE	8
	Zasilanie	53V DC
	Pobór mocy (bez dysków)	Max 10W
	Warunki pracy	-10°C~+55°C max 93% RH
	Obudowa	1U
	Wymiary (WxDxH)	260x232.5x50.3mm

