

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 08:34

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke-p-11693.html>



Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE.

Cena brutto	684,00 zł
Cena netto	556,10 zł
Kod producenta	BCS-L-NVR0801-4KE
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE



Charakterystyka produkt

- Wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maksymalne pasmo przychodzące 80Mbps
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamery: ochrona perymetryczna (8 kanałów), detekcja twarzy (4 kanały), SMD Plus (8 kanałów)
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA 1080P
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- 2xUSB, 1xRJ45
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie DC 12V

Specyfikacja techniczna

Procesor:	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny:	LINUX
Funkcjonalność systemu:	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu:	Mysz, sieć
Kanały IP:	8
Wyjścia monitorowe:	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania:	- VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 - HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Podział na wyjściach:	1/4/8/9
Sekwencja obrazu:	Tak
Dekodowanie:	8 × 1080p@30 fps
Maksymalne pasmo:	Przychodzące 80Mbps, wychodzące 60Mbps, odtwarzanie 80Mbps
Rozdzielczość nagrywania:	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresja:	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio:	1 wejście i 1 wyjście
Kompresja audio:	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Odtwarzanie nagrań:	8 kanałów
Archiwizacja danych:	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy:	Port RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły:	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P
Użytkownicy mobilni:	iOS, android
Zgodność:	ONVIF(S/G/T)
Dysk twardy:	1×SATA max 10TB
Interfejsy:	2×USB2.0
Zasilanie:	12V DC, 2A, pobór mocy <10W
Warunki pracy:	-10°C ~ +55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga:	1U, 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm, 0.8kg