

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-l-snvr0401-p-14701.html>



Rejestrator BCS-L-SNVR0401

Cena brutto	610,00 zł
Cena netto	495,93 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-L-SNVR0401
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0401

Rejestrator 4-kanalowy IP przystosowany jest do współpracy z 8 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264. Posiada także możliwość podpięcia jednego dysku twardego SATA o maksymalnej pojemności 16TB. Ponadto wyposażony został w cyfrowe wyjścia 1x VGA (1920x1080), 1x HDMI (1920x1080) oraz 2 porty USB.



Podstawowe właściwości:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 4 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maksymalne pasmo przychodzące 80Mb/s
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamery: ochrona perymetryczna (4 kanały), rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny (4 kanały), SMD Plus
- Obsługa 1 dysku SATA do 16TB
- 2x USB, 1x RJ45
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), Onvif
- Zasilanie DC 12V

Specyfikacja techniczna	Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
	System operacyjny	LINUX
	Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
	Kanały IP	4
	Wyjścia monitorowe	1x HDMI, 1x VGA 1080p
	Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 HDMI: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
	Podział na wyjściach	1/4
	Wydajność wyświetlania	1x12Mpx(30kl/s) / 1x8Mpx(30kl/s) / 2x5Mpx(30kl/s) / 3x4Mpx(30kl/s) / 4x2Mpx(30kl/s)
	Maksymalne pasmo	Przychodzące 80Mb/s, wychodzące 60Mb/s
	Rozdzielczość nagrywania	12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 720p / D1
	Kompresja	H.265+ / H265 / H.264+ / H.26
	Audio	1 wejście i 1 wyjście
	Odtwarzanie nagrań	4 kanały
	Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB)
	Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
	Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Zgodność	ONVIF
	Dysk twardy	1x SATA max 16TB
	Interfejsy	2x USB 2.0
	Zasilanie	12V DC, pobór mocy <10W
	Warunki pracy	-10°C do +55°C / max 90% RH
	Wymiary	205x205x45mm

