

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-nvr3202-iv-p-12007.html>



Rejestrator BCS-NVR3202-IV

Cena brutto	2 850,00 zł
Cena netto	2 317,07 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-NVR3202-IV
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR3202-IV



Charakterystyka produktu

- Wyświetlanie do 32 kanałów
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Nagrywanie do 32 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 10fps@5M-N, 15fps@1080P&4M-N, 30fps@1080N&720P&960H zamiennie na analog lub max. 32 kamer IPC do 6Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 128Mbps
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy kamery
- Jednoczesna praca wyjść HDMI(3840×2160) / VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: ochrona obwodowa(2 kanały), SMD Plus (16 kanałów), rozpoznawanie twarzy(2 kanały), inteligentne wyszukiwanie
- Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy
- 2×USB, RS485
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie 12V DC

Specyfikacja techniczna	Model	BCS-XVR3202-IV
	System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
	Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
	System operacyjny	LINUX
	Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
	Kontrola systemu	Mysz, sieć
	Ilość wejść wideo	32
	Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
	Rozdzielczości wyświetlania	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720VGA: 1920 × 1080
	Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25/36
	Sekwencja obrazu	Tak
	Strefa prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
	OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
	Strumień wideo główny	1~10fps: 5M-N(1296×1944)1~15fps: 1080P(1920×1080)/4M-N(1280×1440)
	Strumień wideo drugi	1~15fps: D1(704×576)/CIF(352×288)
	Maksymalne pasmo	Przychodzące: 128Mbps
	Bitrate	32~6144Kbps na kanał
	Kompresja wideo	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Obsługiwane kamery	HDCVI do 5Mpx / AHD do 5Mpx / TVI do 5Mpx / IP do 6Mpx / ANALOG CVBS
	Audio	1 wejście i 1 wyjście audio
	Kompresja audio	G.711A, G.711U, PCM
	Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie)
	Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 1~30s
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikacja
	Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg
	Odtwarzanie nagrań	1/4/8/9/16
	Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
	Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
	Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, FTP
	Dysk twardy	2×SATA max 10TB każdy dysk (razem 20TB)
	Interfejsy	1×USB 2.0 (front) / 1×USB2.0 (back), RS485
	Zasilanie	12VDC/5A, Pobór prądu < 16W (bez dysku)
	Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
	Wymiary i waga	1U, 375 mm × 288 mm × 53 mm, 1.9kg(bez dysku)
	Ochrona obwodowa	2 kanały, 10 IVS na kanał, rozpoznawanie i wyszukiwanie pojazd/człowiek dla
	Rozpoznawanie twarzy	2 kanały (tylko CVI,AHD,TVI) przetwarzanie 12 obrazów na sekundę, do 10 b
	SMD Plus	16 kanałów, wyszukiwanie pojazd/człowiek



