

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-v-nvr1602-a-4k-ai-p-13539.html>



Rejestrator BCS-V-NVR1602-A-4K-AI

Cena brutto	2 680,00 zł
Cena netto	2 178,86 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-V-NVR1602-A-4K-AI
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR1602-A-4K-Ai



Charakterystyka produktu

- Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx każda
- Kodowanie H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 (ONVIF H.264)
- Maksymalne pasmo przychodzące 160Mb/s, wychodzące 256Mb/s
- Obsługa 2 dysków SATA o pojemności do 10TB każdy
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 2x USB, 2x RJ45
- Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS (BCS Manager), Onvif
- Zasilanie 100-240V AC

Specyfikacja techniczna

Linia produktowa	BCS VIEW
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp

Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	10TB
Max rozdzielczość nagrywania	32 Mpx
Pasmo wejściowe	160Mb/s
Pasmo wyjściowe	256Mb/s
Wydajność wyświetlania	16x2M (30kl./s)
Rozdzielczość nagrywania	32M (ch1) / 24M (ch1) / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 (ONVIF H.264)
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA/BNC
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1x USB2.0, 1x USB3.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	2x RJ-45 10/100/1000Mb/s
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	Max 15W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	385x315x52mm
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak



