

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-dh-nvr608rh-32-xi-p-14455.html>



Rejestrator DH-NVR608RH-32-XI

Cena brutto	21 800,00 zł
Cena netto	17 723,58 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	DH-NVR608RH-32-XI
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator Dahua DH-NVR608RH-32-XI



Podstawowe właściwości:

- wejścia wideo: 32x kanały IP
- wyjścia wideo: 2x VGA, 4x HDMI (**8K** UHD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: **32Mpx**
- maks. bitrate: 512Mbps / 1024Mbps (wej.), 512Mbps / 1024Mbps (zapisu), 400Mbps / 800Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
- wejście/wyjście audio: 1/2 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/8
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000/**2500**Mbps
- obsługa dysków: 8x HDD (maks. 128TB)
- **wbudowane funkcje AI**: ochrona perymetryczna (24 kanały) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (4 kanały), wideo metadane (8 kanałów), klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (32 kanały)
- **SMD+** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+, wideo metadane, ANPR (baza + lista), zliczanie osób, analiza stereo, mapa ciepła, mapa tłumy, gęstość pojazdów, monitorowanie obiektu, Quick Pick
- obsługa RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, Hot Swapping
- **wbudowany zasilacz redundantny**
- obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P

Specyfikacja: Główne

Funkcje sztucznej inteligencji (AI)

Ochrona perymetryczna (AI)

Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)

Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)

SMD+

Wideo metadane

Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów

Wideo parametry

Kompresja

Sieć

Odtwarzanie nagrań

Magazynowanie (HDD)

Alarm

Interfejsy

Pozostałe

Procesor

System operacyjny

Interface zarządzania

Wbudowany procesor klasy przemysłowej

Linux OS

WEB / lokalny GUI

Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Realizowane przez NVR	Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, wideo metadane (ludzie, pojazdy, niemechaniczne pojazdy), SMD+
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, wideo metadane (ludzie, pojazdy, niemechaniczne pojazdy), ANPR (baza + biała / czarna lista), zliczanie osób, mapa występowania tłumu, analiza stereo, mapa ciepła, gęstość występowania pojazdów, monitorowanie obiektu, SMD+
Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Funkcja AI w NVR (realizowana tylko przez NVR AI)	24 kanały (po 10 reguł IVS na każdy kanał)
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	32 kanały

Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Informacje dotyczące twarzy	Obsługa 6 cech: płeć, wiek, mimika twarzy, okulary, broda, maska
Funkcja AI w NVR (realizowana tylko przez NVR AI)	4 kanały (do 12 zdjęć twarzy na sekundę na każdy kanał)
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	32 kanały
Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Pojemność bazy danych twarzy	40 baz danych z twarzami (do 300000 zdjęć) Całkowita pojemność: 48GB Możliwość przypisania do zdjęcia twarzy: imię, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia, adres, rodzaj poświadczenia, numer poświadczenia, kraj, region, stan
Funkcja AI w NVR (realizowana tylko przez NVR AI)	20 kanałów FD - wykrywanie twarzy (poprzez kamery IPC) + FR - rozpoznawanie twarzy (realizowane przez NVR AI) - do 20 zdjęć twarzy na sekundę 4 kanały FD - wykrywanie twarzy (realizowane przez NVR AI) + FR - rozpoznawanie twarzy (realizowane przez NVR AI) - do 12 zdjęć twarzy na sekundę
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	32 kanały

Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Funkcja AI w NVR (realizowana tylko przez NVR AI)	32 kanały Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	32 kanały (AI w kamerze)
Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Funkcja AI w NVR (realizowana tylko przez NVR AI)	8 kanałów
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!)	32 kanały
Atrybuty człowieka	Kolor górnej części, rodzaj górnej części, kolor dolnej części, rodzaj dolnej części, nakrycie głowy, torba (plecak), wiek, płeć, parasol
Atrybuty pojazdu	Tablica rejestracyjna, kolor tablicy rejestracyjnej, typ nadwozia, marka pojazdu, zapięcie pasów bezpieczeństwa, przedmioty dekoracyjne w pojeździe, wykrywanie rozmowy telefonicznej, miejsce rejestracji
Atrybuty niemechanicznego pojazdu	Model pojazdu, kolor pojazdu, liczba osób, kask

Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Funkcja AI w NVR (realizowana tylko przez NVR AI)	Brak
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcję!)	32 kanały
Baza danych tablic rejestracyjnych	1. Możliwość utworzenia do 20000 numerów rejestracyjnych 2. Lista zablokowanych (czarna lista) i dozwolonych (biała lista)
Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Obsługa kamer IP (przechwytywanie obrazu)	32 kanały
Maksymalny strumień danych	Funkcje AI wyłączone: - Pasmo wejściowe: 1024Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być przesyłana do NVR) - Pasmo nagrywania: 1024Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może zostać zapisana w pamięci lokalnej NVR) - Pasmo wyjściowe: 800Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być wysłana z NVR) Funkcje AI włączone: - Pasmo wejściowe: 512Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być przesyłana do NVR) - Pasmo nagrywania: 512Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może zostać zapisana w pamięci lokalnej NVR) - Pasmo wyjściowe: 400Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być wysłana z NVR)
Rozdzielczość dekodowania	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx - 4K / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx - 1080p / 1Mpx - 720p / D1
Zdolność dekodowania	2 kan. @ 32MP (30kl/s) / 2 kan. @ 24MP (30kl/s) / 4 kan. @ 16MP (30kl/s) / 8 kan. @ 8MP (30kl/s) / 16 kan. @ 4MP (30kl/s) / 32 kan. @ 2MP (30kl/s)
Wyjścia wideo	2x VGA, 4x HDMI

Główne

Funkcje sztucznej inteligencji (AI)

Ochrona perymetryczna (AI)

Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)

Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)

SMD+

Wideo metadane

Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów

Wideo parametry

Kompresja

Sieć

Odtwarzanie nagrań

Magazynowanie (HDD)

Alarm

Interfejsy

Pozostałe

Jednoczesna praca (maks. rozdzielczość):

- Wyjścia VGA1 i VGA2: Full HD 1080p
- Wyjścia HDMI1 i HDMI2: 4K UHD
- Wyjście HDMI3: 8K UHD
- Wyjście HDMI4: Full HD 1080p

Heterogeniczna (zróżnicowana) praca (maks. rozdzielczość):

- Jednoczesna praca wyjść VGA1 i HDMI1
- Jednoczesna praca wyjść VGA2 i HDMI2
- Wyjścia VGA1 i VGA2: Full HD 1080p
- Wyjścia HDMI1, HDMI2 i HDMI3: 4K UHD
- Wyjście HDMI4: Full HD 1080p

Główny ekran: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36

Drugi ekran: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36

Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon

Wyświetlanie wielo-ekranowe

Wsparcie urządzeń innych producentów

Główne

Funkcje sztucznej inteligencji (AI)

Ochrona perymetryczna (AI)

Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)

Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)

SMD+

Wideo metadane

Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów

Wideo parametry

Kompresja

Sieć

Odtwarzanie nagrań

Magazynowanie (HDD)

Alarm

Interfejsy

Pozostałe

Kompresja wideo

Kompresja audio

H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4

G.711A / G.711U / PCM / G.726

Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, wyszukiwanie IP (wsparcie dla urządzeń Dahua), Multicast, P2P, automatyczna rejestracja, ISCSI
Mobilna obsługa	DMSS, DSS
Obsługa	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK
Obsługa przez przeglądarki www	Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox
Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Zdolność odtwarzania kanałów	Maks. 16 kanałów
Tryb nagrywania	Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / alarm / harmonogram
Metody kopii zapasowej	Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive), sieć, przenośny dysk HDD, dysk eSata, nagrywarka
Funkcje odtwarzania	1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce 2. pełny ekran, kopia zapasowa, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączenie dźwięku

Główne
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)
Ochrona perymetryczna (AI)
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)
SMD+
Wideo metadane
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów
Wideo parametry
Kompresja
Sieć
Odtwarzanie nagrań
Magazynowanie (HDD)
Alarm

Interfejsy
Pozostałe
Obsługa dysków
Grupowanie dysków
RAID
Hot Swapping

8x port SATA (maksymalna pojemność jednego dysku 16TB)
Wsparcie
RAID 0/1/5/6/10
Wsparcie

Główne
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)
Ochrona perymetryczna (AI)
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)
SMD+
Wideo metadane
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów
Wideo parametry
Kompresja
Sieć
Odtwarzanie nagrań
Magazynowanie (HDD)
Alarm

Interfejsy
Pozostałe
Alarm ogólny

Detekcja ruchu, zmiana sceny, utrata sygnału wideo, alarm lokalny, alarm z kamery IPC
Brak komunikacji z kamerą, błąd pamięci, pełny HDD, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania, nietypowe zachowanie wentylatora

Alarm z inteligentnych funkcji

Ochrona obwodowa, (wtargnięcie, przekroczenie linii), wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, zliczanie osób, ANPR, mapa występowania tłumy, analiza stereo, mapa ciepła, SMD+ alarm

Wyzwalanie reakcji

Nagrywanie, zdjęcie, wyjścia alarmowe z kamer IPC, audio, buzer, zapis w logu, email, trasa

Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Wejście audio	1 kanał (port RCA)
Wyjście audio	2 kanały (port RCA)
Wejścia alarmowe	16 kanałów (lokalnie) - złącze śrubowe wyjmowane 32x z kamer IP
Wyjścia alarmowe	8 kanałów (lokalnie) - złącze śrubowe wyjmowane 32x z kamer IP
Obsługa dysków HDD	8x port SATA (maksymalna pojemność jednego dysku 16TB)
eSata	1 port
RS232	1 port
RS485	1 port A/B
USB	2 porty (ver. 2,0) na przednim panelu + 2 porty (ver. 3,0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB
HDMI	4 porty (HDMI1 / HDMI2 - wyjście 4K UHD, HDMI3 - wyjście 8K, HDMI4 - wyjście 1080p)
VGA	2 porty
Ethernet	2x RJ45 10/100/1000/2500Mbps
Główne	
Funkcje sztucznej inteligencji (AI)	
Ochrona perymetryczna (AI)	
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo metadane	
Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów	
Wideo parametry	
Kompresja	
Sieć	
Odtwarzanie nagrań	
Magazynowanie (HDD)	
Alarm	
Interfejsy	
Pozostałe	
Zasilanie	AC 230V (100V ~ 240V), 50Hz ~ 60Hz
Zasilanie redundantne	Tak
Pobór mocy	NVR: ≤18W (bez HDD)
Wentylator	Tak
Waga	NVR: 8,14kg Z opakowaniem: 12,24kg
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	444x476x95mm - obudowa 2U
Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.)	571x618x219mm
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C wilgotność: 10 ~ 93% (bez kondensacji)

Pozostałe

Gwarancja

36 miesięcy

The image displays a variety of hardware components for the NADP alarm system. At the top center is a black keypad with a numeric keypad and several function buttons. To its right is a black power supply unit with a power cord. Below the keypad are two black rectangular modules, possibly sensors or relays. To the right of these is a black computer mouse. In the center are several green ribbon cables and a small pile of screws. To the left and right of the central components are two long, black, flexible strips, likely sensors or cables. A large, light blue 'NADP' logo is overlaid in the background, with the text 'ALARM-TECH SYSTEMY' and 'WARSZAWA' visible at the bottom.



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Dahua technology



Dahua Technology to lider sprzedaży systemów monitoringu w Polsce i jedna z wiodących firm tej branży na świecie. Branża systemów dozoru wizyjnego bardzo dynamicznie się zmienia wprowadzając to coraz nowsze rozwiązania, szybko rośnie rozdzielczość kamer i rozwija się zaawansowana analiza obrazu. Na tym polu DAHUA Technology od kilku lat nie tylko bardzo sprawnie wprowadza nowe rozwiązania goniąc liderów technologicznych branży, ale również wprowadza własne rozwiązania poprawiające pozycję marki na świecie. Produkty marki Dahua to przede wszystkim nowoczesne i ekonomiczne cenowo rozwiązania pozwalające niemal każdemu klientowi na korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii monitoringu wizyjnego. W ofercie Marki Dahua znajdziemy kamery Sieciowe IP, jak i kamery analogowe HD. Rejestratory Sieciowe, hybrydowe oraz Wielosystemowe , analogowe HD.

Jakość i atrakcyjna cena



**3 LATA GWARANCJI NA PRODUKTY DAHUA TECHNOLOGY
TYLKO U AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW!**

Kamery i rejestratory dahua to nowoczesne rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne funkcje i parametry, przy tym zaprojektowane są z myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi. Pomimo tego iż

przeważnie ustępują takim markom jak BOSH, Samsung czy nawet NOVUS to niezawodność marki jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy również 3 letnia gwarancja którą objęte są wszystkie kamery, rejestratory oraz pozostałe urządzenia Dahua.



Systemy Sieciowe (IP) marki Dahua

Systemy sieciowe Dahua to przede wszystkim szeroki wybór urządzeń, a w szczególności kamer i rejestratorów. Rejestratory sieciowe (NVR) dostępne są w wersji obsługujących od 4 do 256 kamer IP w wielu wersjach zależnie od prędkości zapisu, ilości obsługiwanych dysków twardych wejść alarmowych itp. Kamery sieciowe Dahua z kolei to największy wachlarz kamer wśród firm branży. Znajdziemy wśród nich kamery Kopułowe, Tubowe, kompaktowe, kamery szybkoobrotowe obrotowe. Wszystkie z wymienionych typów dostępne są w szerokiej gamie rozdzielczości od 1,3 Mpx poprzez najpopularniejsze kamery Full HD a nawet 4K, aż do rozwiązań profesjonalnych o rozdzielczości przekraczającej 12 Mega pikseli. Dodatkowo kamery te występują w wersjach ze stałym lub zmiennym obiektywem oraz w niektórych wypadkach obiektywem motozoom z możliwością zdalnego przybliżania. Poszczególne modele różnią się też obudową zewnętrzną lub wandaloodporną (IK10) wbudowanym promiennikiem podczerwieni i jego zasięgiem (20 -150m) i w końcu wyposażeniem w nowoczesne technologie takie jak WDR, czy STARLIGHT, czy bezprzewodowe działanie po sieci WIFI. Wszystko to sprawia że w ofercie Dahua jest dostępnych kilkaset modeli kamer i rejestratorów wszystko po to aby każdy był w stanie znaleźć dokładnie dopasowane urządzenia do swoich potrzeb. Kamery i rejestratory Dahua zawsze oferują najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego nawet najtańsze urządzenia wyposażone są np. w najnowszą kompresję H265+ możliwość korzystania z chmury, oraz oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazu z kamer, a oprogramowanie dedykowane do współpracy z kamerami i rejestratorami dahua jest często aktualizowane, w pełni darmowe.

Systemy analogowe HD (HD CVI) Dahua

Podobnie jak w przypadku systemu IP Dahua oferuje bardzo szeroką gamę sprzętu w dziedzinie monitoringu analogowego HD. Macierzystym systemem Analogowym HD jest w przypadku Dahua system HDCVI lecz aktualnie niemal wszystkie oferowane produkty działają już we wszystkich 4 systemach (AHD, CVI, TVI i są kompatybilne z Analogowym standardem CVBS) Gama dostępnych modeli kamer jest równie szeroka i charakteryzuje się podobnymi kategoriami i podziałami jak opisane wyżej kamery IP. Rejestratory analogowe HD a właściwie XVR to zaawansowane

technologicznie urządzenia do największych ich zalet zaliczyć należy ogromną kompatybilność z innymi systemami a właściwie ze wszystkimi dostępnymi na rynku. Rejestratory XVR Dahua obsługują kamery w standardowym analogowym systemie CVBS, jak i analogowe HD do których zaliczamy HDCVI, HDTVI, AHD. Co unikalne rejestratory te obsługują również kamery IP dzięki czemu wybór systemu opartego na rejestratorze XVR łączy w sobie zalety obu technologii i daje nawet większe możliwości w kwestii soboru kamer. Szczególnie może mieć to znaczenie przy rozbudowie czy modernizacji istniejącego systemu gdzie rozwiązanie taki nie zmusza do wymiany całego okablowania.

Rozdzielczości kamer Analogowych HD

Aktualnie rejestratory obsługujące kamery o maksymalnej rozdzielczości Full HD ustępują miejsca tym obsługującym kamery 8 Mega pikselowe czyli potocznie mówić kamery 4K. Dzięki tej kompatybilności i wysokim parametrom obrazu systemy analogowe znów stanowią dużą konkurencję dla technologii IP. Oferując często większą uniwersalność, równie wysoką jakość i zdecydowanie niższą cenę, przez co z całą pewnością będą obecne w systemach monitoringu przez długie lata, a każdy kto planuje zakup systemu monitoringu powinien zastanowić się które rozwiązanie będzie korzystniejsze w jego przypadku.



Oprogramowanie do obsługi kamer i rejestratorów Dahua

Oprogramowanie Smart PSS to uniwersalne i wygodne narzędzie do zarządzania urządzeniami marki Dahua i BCS. Smart PSS obsługuje zarówno kamery IP jak i rejestratory sieciowe i analogowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia magazynujące, wideo domofony, dekodery wideo oraz inne urządzenia. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń i umożliwia łatwą konfigurację oraz integrację wielu niezależnych systemów w jednej aplikacji. Za jej pomocą możemy zarówno oglądać na żywo obraz z kamer jak i odtwarzać archiwalny obraz z rejestratorów i konfigurować zdalnie ich pracę. Smart PSS umożliwia podłączenie kilku monitorów co ułatwia zarządzanie w dużych systemach kamer. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie także w polskiej wersji językowej.

- zarządzanie urządzeniami marki BCS, Dahua
- podgląd obrazu na żywo do 256 urządzeń
- rejestracja obrazu, zdjęć i nagrań audio-wideo do 32 kanałów
- obsługa kamer obrotowych PTZ
- obsługa kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- funkcja tworzenia ściany wideo (TV WALL)

-
- tworzenie i obsługa schematów alarmów
 - otrzymywanie powiadomień alarmowych z urządzeń
 - zaawansowany system logów zdarzeń
 - Zaawansowana analiza obrazu - zliczenie osób
 - obsługa eMAP – tworzenie i interaktywne przeglądanie
 - zdalna konfiguracja ustawień kamer i rejestratorów
 - Obsługa kamer hemisferycznych (fisheye)
 - Rozbudowany menadżer urządzeń
 - tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu
 - współpraca maksymalnie z 4 monitorami
 - zarządzanie funkcjami wejścia w wideodomofonie
 - menu w 26 wersjach językowych, w tym w języku polskim
 - bezpłatne oprogramowanie oraz aktualizacje

Smart PSS

