

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-dh-xvr5108he-i3-wizsense-p-12521.html>



Rejestrator DH-XVR5108HE-I3 WizSense

Cena brutto	960,00 zł
Cena netto	780,49 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-XVR5108HE-I3
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator Dahua DH-XVR5108HE-I3



Podstawowe właściwości:

- wejścia wideo: 8x CVI / AHD / TVI / CVBS / IP + 4x IP*
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
- nagrywanie:
 - AHD, CVI, TVI: 10 kl/s @ 1296x1944 (5M-N - 5Mpx Lite)
 - 15 kl/s @ 1280x1440 (4M-N - 4Mpx Lite)
 - 15 kl/s @ 1920x1080 (2Mpx)**
 - 25/30kl/s @ 960x1080 (1080N - 1080p Lite)
 - IP: 25/30 kl/s* @ 3072x2048 (6Mpx)
- format kompresji: **AI Coding***/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- interfejs: 1x RS485
- wejścia/wyjścia audio: **8/1** (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: **8/3**
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 100Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 10TB)
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna (1 kanał) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (1 kanał) lub SMD+ (8 kanałów)
- zdalne sterowanie menu OSD kamer dzięki funkcji CoC
- obsługa połączeń P2P

Specyfikacja: System

Ochrona perymetryczna
 Wykrywanie twarzy (Face Detection)
 Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)
 SMD+
 Wideo i Audio
 Nagrywanie
 Wyświetlanie
 Sieć
 Detekcja, strefy prywatności i alarm
 Odtwarzanie i archiwizacja
 Dyski (HDD)
 Dodatkowe porty
 Pozostałe

Procesor
 System operacyjny
 Interface zarządzania
 System

Wbudowany micro-kontroler
 Linux OS
 WEB / lokalny GUI 4.0

Ochrona perymetryczna
 Wykrywanie twarzy (Face Detection)
 Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)
 SMD+
 Wideo i Audio
 Nagrywanie
 Wyświetlanie
 Sieć
 Detekcja, strefy prywatności i alarm
 Odtwarzanie i archiwizacja
 Dyski (HDD)
 Dodatkowe porty
 Pozostałe

System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR)	1 kanał (10 reguł IVS dla kanału) - tylko dla kamer AnalogHD
Klasyfikacja obiektu	Rozpoznawanie obiektów (człowiek, pojazd) po przekroczeniu linii lub po naruszeniu strefy
Inteligentne wyszukiwanie	Wyszukiwanie według klasyfikacji (człowiek, pojazd)
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR)	1 kanał (do 12 wykryć twarzy na każdy kanał) - tylko dla kamer AnalogHD
Atrybuty twarzy	6 atrybutów: płeć, 6 grup wiekowych, okulary, wyraz twarzy (gniew, smutek, oburzenie, strach, zaskoczenie, spokój, szczęście i zmieszanie), maska, broda
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR)	Przetwarzanie maks. 8 zdjęć twarzy na sekundę 1 kanał wideo (tylko dla kamer AnalogHD)
Tryb "Nieznajomy"	Detekcja twarzy osób nie znajdujących się w bazie (możliwość ustawiania progu podobieństwa) Ręczne ustawianie progu podobieństwa
Inteligentne wyszukiwanie	Do 8 wizerunków twarzy w tym samym czasie (możliwość ustawiania progu podobieństwa dla każdego zdjęcia)
Zarządzanie bazami danych	Do 10 baz danych (maksymalnie 10000 wizerunków twarzy)

System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
	Imię, płeć, wiek, numer ID, możliwość przypisania zdjęcia
Wyzwalanie zdarzeń	Buzzer, komunikaty głosowe, Email, Snapshot, nagrywanie, wyjścia alarmowe, PTZ, itp.
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR)	8 kanałów
Inteligentne wyszukiwanie	Wyszukiwanie według klasyfikacji (człowiek, pojazd)
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Liczba kanałów dla kamer Analog HD	8x AHD / CVI / TVI / CVBS (Autodetekcja sygnałów: AHD / CVI / TVI / CVBS)
Liczba kanałów dla kamer IP	8x IP + 4x IP Obsługa 8 kanałów IP po zastąpieniu kanałów analogowych (1:1) oraz obsługa 4 dodatkowych kanałów IP. Uwaga!!! Włączenie funkcji sztucznej inteligencji (AI) dla kamer Analog HD wyłącza możliwość dodania dodatkowych kanałów IP.
Rozdzielczość obsługiwanych kamer IP (maks.)	6Mpx
Obsługa kamer Analog HD	CVI: 5Mpx (16:9) / 5Mpx / 4Mpx / 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @ 50/60 kl/s, 720P @25/30 kl/s AHD: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @25/30 kl/s TVI: 5Mpx / 4Mpx / 1080P @ 25/30 kl/s, 720P @25/30 kl/s CVBS: PAL / NTSC

System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Liczba wejść BNC	8x gniazdo
Wejście / wyjście Audio	Wejście: 8x kanał (gniazdo RCA, np. mikrofon), maks. 8x z kamer CVI (coax audio) lub maks. 12x z kamer IP wyjście: 1x kanał (gniazdo RCA, np. głośniki)
Dwukierunkowa rozmowa	Tak (poprzez wejście / wyjście audio - RCA)
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Kompresja wideo	AI Coding* / H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 Metoda kompresji "AI Coding" możliwa jest tylko dla kamer Analog HD
Rozdzielczość nagrywania	5M-N (1296x1944) / 4M-N (1280x1440) / 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość na kanał dla kamer CVI	5M-N (1 ~ 10kl/s), 4M-N / 2Mpx (1 ~ 15kl/s), 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer AHD	5M-N (1 ~ 10kl/s), 4M-N / 2Mpx (1 ~ 15kl/s), 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer TVI	5M-N (1 ~ 10kl/s), 4M-N / 2Mpx (1 ~ 15kl/s), 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer CVBS	960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość na kanał dla kamer IP	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 720p (Liczba klatek nagrywania zależna jest od parametrów kamery IP)
Zapis extra strumienia na kanał	D1 / CIF (1 ~ 15kl/s)
Przepustowość dla kamer IP	64Mbps
Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps (na kanał)
Tryby nagrań	Ręczne, harmonogram (regularny, ciągły), MD (wideo detekcja - detekcja ruchu, Tampering, utrata wideo), Alarm, Stop
Interwały nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.) Pre-nagrywanie: 1 ~ 30s Post-nagrywanie: 10 ~ 300s
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM
Częstotliwość próbkowania	8KHz, 16bit (na kanał)
Bitrate audio	64Kbps (na kanał)

System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Interfejsy	1x VGA, 1x HDMI - jednoczesna praca
Rozdzielczość ekranu	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Podział ekranu	1/4/8/9 - wyłączony tryb rozszerzenia IP 1/4/8/9/16 - włączony tryb rozszerzenia IP
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Interfejs	1x RJ45 100Mbps
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (wsparcie Dahua kamery IP, DVR, NVS, etc.)
Maks. liczba użytkowników	128 (jednocześnie, dual stream)
Zgodność ze standardem	Onvif 16.12, CGI
Wifi i 3G / 4G	Obsługa wybranych modemów poprzez port USB
Obsługa przez przeglądarki www	IE
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DSS Express, DMSS urządzenia mobilne: iOS, Android

System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Wideo push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Wideo detekcja	Detekcja ruchu: 396 stref (22x18), utrata wideo, Tampering, diagnostyka
Wejścia alarmowe	8x lokalnie, maks. 12x z kamery IP
Wyjścia alarmowe (przełącznikowe)	3x lokalnie, maks. 12x z kamery IP
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Odtwarzanie kanałów	1 kan.: 1 kan. @ 5M-N / 4M-N / 2MP / 1080N / 720p / 960H (25/30kl/s) 4 kan.: 4 kan. @ 5M-N (20kl/s) / 4 kan. @ 4M-N / 2MP / 1080N / 720p / 960H (25/30kl/s) 8 kan.: 8 kan. @ 5M-N (10kl/s) / 8 kan. @ 4M-N / 2MP (15kl/s) / 8 kan. @ 1080N / 720p / 960H (25/30kl/s) Maks. 4 kan. w przypadku zastosowania funkcji sztucznej inteligencji (AI)
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD, zaawansowane wyszukiwanie (dokładność do 1 sekundy)
Funkcje odtwarzania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybki odtwarzanie, wolny odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	

System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa	1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 10TB)
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
USB	1x port (ver. 2.0) na przednim panelu + 1x port (ver. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB
RS485	1x port - możliwość podłączenia kamery PTZ lub pulpitu sterującego
System	
Ochrona perymetryczna	
Wykrywanie twarzy (Face Detection)	
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)	
SMD+	
Wideo i Audio	
Nagrywanie	
Wyświetlanie	
Sieć	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Odtwarzanie i archiwizacja	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Certyfikat	CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032, EN50130, EN55024 FCC: Part 15 Subpart B 2021-01-07
Zasilanie	DC 12V / 2A
Pobór mocy	Maks. 7W (bez HDD)
Waga	rejestratora: 1.21kg (2.67lb) - bez HDD z opakowaniem: 1.84kg (4.06lb)
Instalacja (typ obudowy)	Wolnostojąca - Mini 1U
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	325x256.6x55mm (12.80" x 10.10" x 2.17")
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) wilgotność: 0 ~ 90% (bez kondensacji)

System

Ochrona perymetryczna

Wykrywanie twarzy (Face Detection)

Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)

SMD+

Wideo i Audio

Nagrywanie

Wyświetlanie

Sieć

Detekcja, strefy prywatności i alarm

Odtwarzanie i archiwizacja

Dyski (HDD)

Dodatkowe porty

Pozostałe

Warunki magazynowania

Gwarancja

-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)

wilgotność: 0 ~ 90% (bez kondensacji)

36 miesięcy

