

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hanwha-techwin-samsung-hrx-835-p-13048.html>



Rejestrator Hanwha Techwin (Samsung) HRX-835

Cena brutto	3 600,00 zł
Cena netto	2 926,83 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	HRX-835
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Rejestrator Hanwha Techwin (Samsung) HRX-835

Rejestrator AHD/TVI/CVI/CVBS dla 8 kamer HD oraz 2 kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8 MP z możliwością zwiększenia ilości kamer IP poprzez wyłączenie kanałów HD. Rejestrator posiada 4 porty SATA dla dysków twardych oraz wyjścia VGA i HDMI 4K.



Podstawowe właściwości:

- Maksymalna rozdzielczość kamer IP: 8 MP
- Standard sygnału analog/HD: HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
- Maksymalna ilość kamer IP: 2 + 8
- Wyjście VGA: 1 x VGA
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K)
- Wejścia wizji: 8
- Tor audio: Tak
- Wejścia audio: 8
- Ilość obsługiwanych HDD: 4 x SATA
- Interfejs RS-485: PTZ
- Wyjścia monitorowe CVBS: 1
- Wejścia alarmowe: 8
- Wyjścia alarmowe: 4

Specyfikacja

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	2 + 8
Rozdzielczość kamer IP	8 MP
Protokoły dla kamer IP	SUNAPI(Wisenet), ONVIF
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Kompresja wizji	H.265, H.264, MJPEG
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1044, 1280x720 (Expand mode 1920x1080) VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 (Expand 1024*768)
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)
Wyjście wizji CVBS	1 x CVBS

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711 (N/W Cam G.711, 726)
Wejścia audio	8
Wyjście audio	1
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Backup	BU, EXE(dołączony odtwarzacz), AVI(dla przeglądarki internetowej)
Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	4
Porty USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Zdalne sterowanie	CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI
Interfejs RS-485	Samsung-T/Pelco-D/Pelco-P

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia wizji	8
Obsługiwane standardy	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard HDTVI	8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p
Standard AHD	8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p
Standard HDCVI	5MP, 4MP, 1080p, 720p
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Obsługiwane serwisy DDNS	Wisenet DDNS
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
System operacyjny	Linux

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Szybkość rejestracji na kamerę	8MP 8/8 kl./s CH, 5M 12/12 kl./s, 4M 15/12 kl./s, 2M 30/25 kl./s, 720p 30/25 kl./s, 960H/640H 30/25 kl./s(NTSC/PAL na kanał)
Maksymalna szybkość rejestracji	50 Mbps
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	720p lub wyższy : 640x368 25 kl./s/CH SD: do CIF full kl./s/CH
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	8
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	120 W (4 x HDD)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	0..40 °C
Wilgotność względna	20..85 %

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wymiary

Waga

440 x 88x 384,8 mm

4,6 kg (1 HDD)



