

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hanwha-techwin-samsung-xrn-1620sb1-2tb-s-p-12984.html>



Rejestrator Hanwha Techwin (Samsung) XRN-1620SB1-2TB-S

Cena brutto	7 660,00 zł
Cena netto	6 227,64 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XRN-1620SB1-2TB-S
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Rejestrator sieciowy IP, 16 x IP 32MP, 140 Mb/s, 4 x SATA, HDMI, HDD 2 TB, 16 x PoE+
Rejestrator sieciowy dla 16 kamer IP o rozdzielczości do 32MP wyposażony w 4 porty SATA, twardy dysk o pojemności 2 TB oraz przełącznik 16 x PoE+ do zasilania kamer o łącznym budżecie 200 W z możliwością obciążenia pojedynczego portu do 30 W.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Prędkość rejestracji: 140 Mbps
- Maksymalna ilość kamer IP: 16
- Wyjście VGA: 1 x VGA
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K)
- Tor audio: Tak
- Temperatura pracy: 0..40 °C
- Wejścia audio: 16 (sieć)

Ilość obsługiwanych HDD: 4 x SATA
Wejścia alarmowe: 4
PoE: Tak

Specyfikacja	Parametry podstawowe	
	Wideo	
	Wyjścia sygnałów	
	Audio	
	Funkcje	
	Detekcja, obsługa alarmów	
	Przechowywanie danych	
	Porty, Interfejsy	
	Sieć	
	System	
	Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
	Parametry elektryczne	
	Warunki pracy	
	Konstrukcja	
	Obsługiwane kamery IP	SUNAPI, ONVIF
	Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16
	Obsługiwane rozdzielczości	do 32MP
	OSD	wielojęzykowy interfejs użytkownika (w tym język polski)
	Parametry podstawowe	
	Wideo	
	Wyjścia sygnałów	
	Audio	
	Funkcje	
	Detekcja, obsługa alarmów	
	Przechowywanie danych	
	Porty, Interfejsy	
	Sieć	
	System	
	Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
	Parametry elektryczne	
	Warunki pracy	
	Konstrukcja	
	Kompresja wizji	H.265, H.264, MJPEG
	Parametry podstawowe	
	Wideo	
	Wyjścia sygnałów	
	Audio	
	Funkcje	
	Detekcja, obsługa alarmów	
	Przechowywanie danych	
	Porty, Interfejsy	
	Sieć	
	System	
	Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
	Parametry elektryczne	
	Warunki pracy	
	Konstrukcja	
	Wyjścia VGA	1 x VGA
	Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
Wejścia audio	16 (sieć)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inne	P2P(QR code), RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Reakcja na zdarzenie	PTZ, wyjście alarmowe, e-mail, sygnał dźwiękowy, wyświetlenie kamery na monitorze
Powiadamianie e-mail	Tak

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Backup	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network)
Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
Zainstalowany dysk twardy	2TB
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2
Porty USB	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Obsługiwane serwisy DDNS	Hanwha DDNS
Wydajność sieciowa	140 Mbps
Wparcie dla użytkowników mobilnych	iOS, Android
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie (3), Live Unicast (10), Live Multicast (20)
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	16
Standard PoE	budżet 200 W
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

System operacyjny

Linux

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna szybkość rejestracji

140 Mbps

Rozdziel. rejestr. dla kamer IP

32MP..CIF

Zdolność do wyświetlania lokalnego

32 Mbps

Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów

maks. 64 kanały (lokalnie 16 kanałów, zdalnie 16 kanałów na użytkownika),
maks. 4 użytkowników (1 lokalnie, 3 zdalnie)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	310 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Temperatura pracy	0..40 °C
Wilgotność względna	20..85%
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wymiary	440 x 89,8 x 428,4 mm
Waga	5,76 kg



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno

„SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now

WISENET
Zmiana SAMSUNG w WISENET

Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie

WISENET
SAMSUNG


Hanwha
Techwin Europe

Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką WISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

