

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-introx-in-ahdm-4616-p-6115.html>



Rejestrator Introx IN-AHDM-4616

Cena brutto	4 002,00 zł
Cena netto	3 253,66 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Producent	Introx

Opis produktu

Rejestrator AHD 16-kanalowy.



Podstawowe właściwości

- Obsługa kamer AHD-M 720p
- Rejestracja do 16 kanałów video w jakości 400 kl./sek @ AHD-M 720p, 960H (parzysta ilość każdego typu kamery)
- Obsługa zewnętrznych dysków z interfejsem eSATA
- Maski prywatności
- Rejestracja przed alarmem 5s, po alarmie od 5s do 5min
- Odtwarzanie z archiwum 16 kamer jednocześnie
- Dwukierunkowe audio przez sieć LAN/WAN
- Zoom cyfrowy
- Szybkie wyszukiwanie poprzez technologię inteligentnej analizy obrazu (zaawansowana detekcja ruchu)
- Hexaplex - jednocześnie pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez sieć IP, zdalną konfigurację oraz archiwizację
- Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu VMS
- Program VMS do zdalnego monitorowania stanu wszystkich rejestratorów Introx
- Podgląd na Android, iPhone, iPad, Mac OS
- Wbudowana nagrywarka DVD-RW do archiwizacji
- 2 porty USB 2.0 umożliwiające aktualizację firmware-u, archiwizację oraz podłączenie myszy
- 4 profile (harmonogramy) działań
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
- POS obsługa drukarek fiskalnych, kontroli dostępu lub wag samochodowych przez RS232 i sieć IP Integracja do 8 urządzeń IP lub (7x IP + 1x RS232) Możliwość zastosowania konwerterów RS232->IP



Specyfikacja:

- System operacyjny
Wejścia wizji
Wyjście wizji - Monitor

Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash
16x BNC
1x HDMI, 1xVGA, 1x TV (programowalne)

Wyjście wizji – Pętlowe
Wyjście wizji – Spot
Wejścia audio
Wyjście audio
Format kompresji
Prędkość zapisu
Rozdzielczość zapisu
Tryby zapisu
Dyski
Rozdzielczość wyświetlania
Złącza alarmowe
Interfejs POS
Archiwizacja
LAN / WAN
Magistrala PTZ
Obsługa urządzenia
Aktualizacja firmware
Zasilanie
Temp. Pracy
Wymiary
Funkcje sieciowe
Dodatkowe

16x BNC
1x TV (programowalne)
Liniowe: 16x RCA
Analogowe 1x RCA, Cyfrowe 1x HDMI (wideo+audio)
Video H.264 / Audio G.723
400kl/s@AHD-M 720p, 960H
AHD-M 1280x720, 960H 960 x 576
wg harmonogramu: zapis ciągły lub alarmowy
Wewnętrzne 3x 6TB SATA + eSATA
HDMI, VGA (1920x1080, 1024x768), TV (720x576)
16 wej / 4 wyj
1x RS232C Simplex + RJ45-Ethernet 8 urządzeń IP
USB2.0, LAN/WAN, DVD-RW, eSATA
Ethernet 1Gb/s (rozdzielczość 960H)
RS-485 do ster. głowicami i dołączenia klawiatury
Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN
Pendrive USB2.0, LAN/WAN
12V DC / 5A (zasilacz zew.), max. 60W
+5°C do +40°C
W430 x H86 x L270 (mm)
Obsługa urządzenia (VMS lub przeglądarka IE)
Synchronizacja czasu przez NTP, UPnP, wbudowany Web Serwer, Mobile Viewer,
menu w 18 językach (w tym polski), darmowy Dynamiczny DNS

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)