

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-kenik-kg-52116uvr-a-p-12218.html>



Rejestrator Kenik KG-52116UVR-A

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Kod producenta	KG-52116UVR-A
Producent	Kenik

Opis produktu

Rejestrator Kenik KG-52116UVR-A



Podstawowe właściwości:

- wsparcie 5 różnych technologii: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

- obsługa 16 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP + 4x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12kl/s
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa 1 dysku twardego SATA do 10TB
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- **obsługa AOC (audio over coaxial)**
- wsparcie standardu ONVIF 2.6
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- funkcja S.M.A.R.T

Specyfikacja:	Model	KG-52116UVR-A
	Wejścia video/audio	
	Wejście video BNC	16 kan. BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
	HDTVI	5MP,4MP,1080P,720P
	CVI	4MP,1080P,720P
	AHD	5MP,4MP,1080P,720P
	IP	4x 2MP (domyślnie); do 20 kan. 3MP bez kamer analogowych, do 12 kan. 5MP
	CVBS	TAK
	Wejście audio	1 kan. RCA
	Dwukierunkowe audio	Tak
	AoC	Tak
	Wyjścia video/audio	
	HDMI	1x: 4K (3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
	VGA	1x: 1920×1080/60Hz□1280×1024/60Hz□1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	CVBS (SPOT)	Tak, 1x BNC (1.0Vp-p,75Ω) PAL:704x576, NTSC:704x480
	Audio Output	1x, RCA (liniowe, 1KΩ)
	Nagrywanie	
	Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Rozdzielczość	16x 5MP Lite@12kl/s; 16x 4MP Lite/1080P@15kl/s; 1080P Lite/720P/960H/D1/CIF@25kl/s
	Ilość klatek	1-25kl/s
	Bitrate video	11Kbps-4582Kbps
	Kompresja audio	G.711a
	Bitrate audio	64kbps
	Odtwarzanie i kopia zapasowa	
	Odtwarzanie	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
	Tryb odtwarzania	do 16 kanałów
	Kopia zapasowa	USB/Sieć
	Zaawansowane	
	Inteligentna detekcja ruchu dla BNC	8 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
	VQD	8 kan.: detekcja utraty ostrości, zmiany sceny dla kanałów IP
	Inteligentna detekcja ruchu dla IP	przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
	Inteligentne odtwarzanie dla BNC	przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
	Inteligentne odtwarzanie dla IP	przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
	Nagrywanie w chmurze	TAK (Google Drive, Dropbox)
	Aktualizacja przez chmurę	TAK
	Sieć	
	Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
	Protokoły	HTTPs, HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif 2.6,RTSP,RTCP, UDP, SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP, DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P

Podgląd mobilny	iOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	
SATA	1x
Pojemność maks.	do 10TB każdy HDD
Interfejsy zewnętrzne	
RS-485	Tak
USB	2x USB 2.0
Wejścia alarmowe	brak
Wyjścia alarmowe	brak
Ogólne	
Zasilanie	DC12V, 2A
Pobór mocy	≤15W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	250 x 230 x 45mm
Waga (bez HDD)	1.5 kg



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)