

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 21:41

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-kenik-kg-52116uvr-a2-p-12222.html>



Rejestrator Kenik KG-52116UVR-A2

Cena brutto	1 490,00 zł
Cena netto	1 211,38 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-52116UVR-A2
Producent	Kenik

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat
(505-130-571) (502-259-696) (22 114-63-53)

Rejestrator Kenik KG-52116UVR-A2



Podstawowe właściwości:

- wsparcie 5 różnych technologii: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- obsługa 16 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP + 4x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12kl/s
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa 1 dysku twardego SATA do 10TB
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- wsparcie standardu ONVIF 2.6
- **obsługa AOC (audio over coaxial)**
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- funkcja S.M.A.R.T

Specyfikacja:

Model	KG-52116UVR-A2
Wejścia wideo/audio	
Wejście wideo BNC	16 kan. BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
HDTVI	5MP,4MP,1080P,720P
CVI	4MP,1080P,720P
AHD	5MP,4MP,1080P,720P
IP	4x 2MP (domyślnie); do 20 kan. 3MP bez kamer analogowych, do 12 kan. 5MP
CVBS	TAK
Wejście audio	1 kan. RCA , 16 kan. (po kablu koncentrycznym z kamery)
Dwukierunkowe audio	Tak
AoC	Tak
Wyjścia wideo/audio	
HDMI	1x: 4K (3840×2160)/30Hz,2K(2560x440)/30Hz,1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
VGA	1x: 1920×1080/60Hz□1280×1024/60Hz□1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
CVBS (SPOT)	Tak, 1x BNC (1.0Vp-p,75Ω) PAL:704x576, NTSC:704x480
Audio Output	1x, RCA (liniowe, 1KΩ)
Nagrywanie	
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	16x 5MP Lite@12kl/s; 16x 4MP Lite/1080P@15kl/s; 1080P Lite/720P/960H/D1/CIF@25kl/s
Ilość klatek	1-25kl/s
Bitrate wideo	11Kbps-4096Kbps
Kompresja audio	G.711a
Bitrate audio	64kbps
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Odtwarzanie	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
Tryb odtwarzania	do 16 kanałów
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Zaawansowane	
Inteligentna detekcja ruchu dla BNC	8 kan.: przekroczenie linii, wykrycie intruza
VQD	8 kan.: detekcja utraty ostrości, zmiany sceny dla kanałów analogowych
Inteligentna detekcja ruchu dla IP	przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu, detekcja twarzy, szybki ruch, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście/opuszczenie obszaru
Inteligentne odtwarzanie dla BNC	przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
Inteligentne odtwarzanie dla IP	przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu, detekcja twarzy

Nagrywanie w chmurze	TAK (Google Drive, Dropbox)
Aktualizacja przez chmurę	TAK
Sieć	
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protokoły	HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	
SATA	1x
Pojemność maks.	do 8TB każdy HDD
Interfejsy zewnętrzne	
RS-485	Tak
USB	2x USB 2.0
Wejścia alarmowe	brak
Wyjścia alarmowe	brak
Ogólne	
Zasilanie	DC12V, 2A
Pobór mocy	≤15W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	250 x 230 x 45mm
Waga (bez HDD)	1.5 kg



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)
(502-259-696)