

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-kenik-kg-5214uvr-a-p-12213.html>



Rejestrator Kenik KG-5214UVR-A

Cena brutto	569,00 zł
Cena netto	462,60 zł
Kod producenta	KG-5214UVR-A
Producent	Kenik

Opis produktu

Rejestrator Kenik KG-5214UVR-A



Podstawowe właściwości:

-
- wsparcie 5 różnych technologii: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
 - obsługa 4 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP + 2x IP
 - nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12kl/s
 - kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
 - obsługa 1 dysku twardego SATA do 8TB
 - konfigurowalne wyjście wideo SPOT
 - wsparcie standardu ONVIF 2.6
 - **obsługa AOC (audio over coaxial)**
 - nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
 - podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
 - darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
 - obsługa połączenia w chmurze (P2P)
 - funkcja S.M.A.R.T

Specyfikacja:

- **Model:** KG-5214UVR-A

Wejścia wideo/audio

- **Wejście wideo BNC:** 4 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
- **HDTVI:** 5MP,4MP,1080P,720P
- **CVI:** 4MP,1080P,720P
- **AHD:** 5MP,4MP,1080P,720P
- **IP:** 2x 2MP (domyślnie); do 6 kan. 5MP bez kamer analogowych
- **CVBS:** Tak
- **Wejście audio:** 4 kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), AOC - audio po kablu koncentrycznym
- **Dwukierunkowe audio:** Tak

Wyjścia wideo/audio

- **HDMI:** 1x, 2K (2560×1440)/30Hz, 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- **VGA:** 1x, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- **CVBS (SPOT):** Tak
- **Audio:** 1x, RCA (liniowe, 1KΩ)

Nagrywanie

- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Rozdzielczość:** 4x 5MP Lite/1080P@12kl/s; 4x 4MP Lite/1080P@15kl/s; 720P/960H/D1/CIF 25kl/s
- **Ilość klatek:** 1-25kl/s
- **Bitrate wideo:** 11Kbps-4582Kbps
- **Kompresja audio:** G.711a
- **Bitrate audio:** 64kbps

Odtwarzanie i kopia zapasowa

- **Odtwarzanie:** Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
- **Tryb odtwarzania:** do 4 kanałów
- **Kopia zapasowa:** USB/Sieć

Zaawansowane

- **Nagrywanie w chmurze:** TAK (Google Drive, Dropbox)
- **Aktualizacja przez chmurę:** TAK

Sieć

- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Protokoły:** HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Podgląd mobilny:** IOS (iPhone, iPad), Android

Dysk twardy

- **SATA:** 1x
- **Pojemność maks.:** do 8TB

Interfejsy zewnętrzne

- **RS-485:** Tak
- **USB: przedni panel:** 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0

Ogólne

- **Zasilanie:** DC12V, 2A
- **Pobór mocy:** ≤15W (bez HDD)
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C / 10% ~ 90%RH
- **Wymiary (Sz x G x W):** 250 x 230 x 45mm
- **Waga (bez HDD):** 1.5kg



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)