

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-kenik-kg-nvr2018l-p-p-14151.html>



Rejestrator Kenik KG-NVR2018L-P

Cena brutto	1 259,00 zł
Cena netto	1 023,58 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-NVR2018L-P
Producent	Kenik

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat
(505-130-571) (502-259-696) (22 114-63-53)

Rejestrator Kenik KG-NVR2018L-P



Podstawowe właściwości:

- obsługa 8 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 5MPX
- kompresja H.265+
- maks. bitrate: 40 Mb/s
- obsługa 1 dysku twardego SATA do 8TB
- **wbudowany switch PoE 8x**
- wyjście wideo HDMI FULL HD
- wsparcie standardu ONVIF 2.6
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- funkcja S.M.A.R.T

Specyfikacja: Model	KG-NVR2018L-P
Wejścia wideo/audio	
Wejście wideo IP	8x
Wejście audio	N/A

Wyjścia wideo/audio	
HDMI	1x, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1x, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Audio	N/A
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264
Rozdzielczość	5MP / 4MP / 3MP /1080P /720P /D1/CIF /QCIF
Bitrate wideo	64Kbps~10Mbps
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Odtwarzanie	4 k. @ 1080P (25kl/s)
Odtwarzanie synchroniczne	do 4 kan.
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Zaawansowane	
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja wałęsania, detekcja twarzy, detekcja człowieka/pojazdu, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku
Inteligentne odtwarzanie	przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja twarzy/detekcja człowieka/detekcja pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Sieć	
Przasmus przychodzące	40Mbps
Pasmus wychodzące	20Mbps
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	
SATA	1x
Pojemność maks.	do 8TB
Interfejsy zewnętrzne	
POE	8x RJ45 10 /100 Mbps
USB	przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	DC48V 2A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	250x230x45mm
Waga (bez HDD)	≤1.5Kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)
(502-259-696)