

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-kenik-kg-nvr4014-p-14794.html>



Rejestrator Kenik KG-NVR4014

Cena brutto	760,00 zł
Cena netto	617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-NVR4014
Producent	Kenik

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat (negocjuj cenę) (PROMOCJA)
(22 114-63-53) (505-130-571) (502-259-696)

Rejestrator Kenik KG-NVR4014



Podstawowe właściwości:

- obsługa 4 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 4K (8MPX)
- kompresja H.265+
- maks. bitrate: 80 Mb/s
- obsługa 1 dysku twardego SATA do 8TB
- wyjście wideo 4K - HDMI
- wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybki ruch)
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- funkcja S.M.A.R.T

Specyfikacja: Model	KG-NVR4014
Wejścia wideo/audio	
Wejście wideo IP	4x
Wejście audio	1x, RCA
Wyjścia wideo/audio	
HDMI	1x, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60HZ
VGA	1x, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
Audio	1x, RCA
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Tryb odtwarzania	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie	4 k. @1080P (H.265); 3 k. @ 5MP; 2 k. @ 8MP; 1 k. @ 12MP
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Zakres czasu / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Zaawansowane	
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, detekcja człowieka / pojazdu, SMD, PP
Inteligentne odtwarzanie	detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja człowieka/pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Sieć	
Przasko przychodzące	40Mbps
Pasko wychodzące	80Mbps
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twarde	
SATA	1x SATA
Pojemność maks.	do 8TB każdy HDD
Interfejsy zewnętrzne	
USB	przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0
Alarm wejście	BRĄK
Alarm wyjście	BRĄK
Ogólne	
Zasilanie	DC12V, 2A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	250 x 230 x 45mm
Waga (bez HDD)	1.5kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)
(502-259-696)