

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-kenik-kg-nvr60832-p-12172.html>



Rejestrator Kenik KG-NVR60832

Cena brutto	3 534,00 zł
Cena netto	2 873,17 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-NVR60832
Producent	Kenik

Opis produktu

Rejestrator Kenik KG-NVR60832



Podstawowe właściwości:

- Obsługa 32 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 4K (12MPX)
- Kompresja H.265+/H.265/H.264
- Maks. bitrate: 256 Mb/s
- Obsługa 8 dysków twardych SATA do 10TB każdy
- Dwa wyjścia wideo HDMI (w tym jedno 4K)
- Dwa interfejsy sieciowe RJ45 (1000M)
- Wejścia/wyjścia alarmowe
- Interfejs USB 3.0
- Wyjście eSATA

- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- Obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- Funkcja S.M.A.R.T

Specyfikacja: Model	KG-NVR60832
Wejścia wideo/audio	
Wejście wideo IP	32x
Wejście audio	1x, RCA
Wyjścia wideo/audio	
HDMI	2x, 4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz 1x HDMI 4K, pozostałe 1080P
VGA	1x, 1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,10 24×768/60Hz
Audio	2x, RCA
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Tryb odtwarzania	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie	16 k. @ 1080P
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Kopia zapasowa	USB/Sieć/eSATA
Zaawansowane	
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku
Inteligentne odtwarzanie	detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Sieć	
Przasmus przychodzące	256Mbps
Pasmus wychodzące	256Mbps
Interfejs sieciowy	2x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps
Protokoły	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	
SATA	8x SATA
Pojemność maks.	do 10TB każdy HDD
Interfejsy zewnętrzne	
USB	przedni panel: 2x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 3.0
eSATA	1x eSATA
RS-485	2x
Alarm wejście	16
Alarm wyjście	4
Ogólne	
Zasilanie	AC 100~240V
Pobór mocy	≤30W (bez HDD)
Temperatura pracy	0°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	440×452×90mm
Waga (bez HDD)	7.9kg



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)
(502-259-696)