

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-merx-4k-204-1-p-13071.html>

Rejestrator Merx 4K-204-1



Cena brutto	780,00 zł
Cena netto	634,15 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	4K-204-1
Producent	MERX

Opis produktu

Rejestrator 4K-204-1 PoE



Specyfikacja:

Wyj. wideo: 4CH Real-time 4K, 8CH Real-time 3MP, 10CH Real-time 2MP, 20CH Real-time 1080P, 1.0MP (720P) - 50Mbps

Ilość kamer IP: 4 CH

Kompresja wideo: H.264/H.265

Typ sygnału wideo: PAL/NTSC

System operacyjny: Linux (Embedded)

Rozdzielczość zapisu: IP: 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)

Odtwarzanie/
wyświetlanie na żywo: 4K:
4CH Real-time 4MP:
8CH Real-time 3MP:
10CH Real-time 2MP:
20CH Real-time 1080P:
1x HDMI (do 4K), 1x VGA

Wyj. wideo: Do rozdzielczości 4K
VGA/HDMI 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 (FullHD), 1024x768~1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160 (4K)

Liczba wej./wyj. alarmowych: Brak

Interfejs sieciowy: LAN: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

Interfejs sieciowy: LAN: RJ-45 1000Mbit

Protokoły sieciowe: Rodzaj połączenia: DHCP, PPPoE, Statyczny adres, Modem 3G

Obsługa smartphonów: P2P (zestawienie połączenia z rejestratorem za NAT'em bez potrzeby przekierowania portów - dla sieci GSM/LTE), UPnP (automatyczne przekierowanie portów na routerze), Cloud (zapis w chmurze na DropBox'ie), RTSP (możliwość wyprowadzenia strumieni RTSP z poszczególnych kanałów), DDNS, SMTP (powiadomienia E-Mail), FTP - zapis snapshotów, ...

Jednoczesne operacje: Tak - aplikacja RxCamView dla iPhone i Android

Tryb zapisu: (Bascom dla niektórych nowych wersji iOS)

HDD: Wyświetlanie na żywo, zapis, odtwarzanie, archiwizacja i praca przez sieć

PTZ: Ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny

e-SATA: 1x SATA HDD (do 20TB)

Wyj. audio: Brak

USB: 1x 3.0 USB dla archiwizacji/aktualizacji oprogramowania, 1x 2.0 USB dla myszy

ONVIF: Wersja 2.6

Zasilanie: 12VDC

Wymiary: 378x325.8x66mm

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Wilgotność: 10%~90%

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)