

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-novus-nhdr-6008-h1-ii-p-11873.html>



Rejestrator Novus NHDR-6008-H1-II

Cena brutto	1 190,00 zł
Cena netto	967,48 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NHDR-6008-H1-II
Producent	NoVus

Opis produktu

Rejestrator wielosystemowy Novus NHDR-6008-H1



- kanały wideo: 8, kanały audio: 1
- nagrywanie: do 240 kl/s (AHD), do 360 kl/s (IP)
- montaż dysków wewnątrz: do 1
- wyjścia monitorowe (główne): 3
- wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p, 4MPX, 5MPX)
- wsparcie dla kamer AHD, TVI, CVI
- wsparcie dla kamer IP (tryb hybrydowy)
- inteligentna analiza obrazu

42 mm

233 mm



255 mm

**Specyfikacja:** Wideo

Wejścia wideo

8 x BNC

Tryb pracy

AHD 5Mpx, TVI 5Mpx, CVI 5Mpx, analog 960H

Wyjścia monitorowe

główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (FullHD), 1 x VGA (FullHD), 1 x BNC,

pomocnicze: 1 x BNC zamiennie z głównym

Strumienie IP

tryb hybrydowy: 8 x BNC + 4 x IP

Obsługiwana rozdzielczość IP

maks. 2592 x 1944

Audio

Wejścia/wyjścia audio

1 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA

Nagrywanie

Kompresja

H.264, H.265

Prędkość nagrywania

240 kl/s (1280 x 720 - HD)

240 kl/s (960 x 1080 - 1080p Lite)

120 kl/s (1920 x 1080 - FullHD)

120 kl/s (1280 x 1440 - 4Mpx Lite)

80 kl/s (1280 x 1944 - 5Mpx Lite)

Prędkość nagrywania IP

tryb hybrydowy: 120kl/s

Wielkość strumienia IP

tryb hybrydowy: 32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer IP

Tryby nagrywania

ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu, analizą obrazu

Harmonogram

odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 1 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania

Prealarm/postalarm

do 5 s/do 10 min

Odtwarzanie

Prędkość odtwarzania	240 kl/s
Prędkość odtwarzania IP	120 kl/s
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, po zdarzeniach analizy obrazu, ruch w określonym obszarze, powiązanych ze znacznikami
Kopiowanie	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	AVI, RPAS (dołączony odtwarzacz)
Dyski	
Dyski wewnętrzne	możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" SATA
Maksymalna wewnętrzna pojemność	10 TB
Alarmy	
Detekcja ruchu	siatka 18 x 22, odrębne ustawienia czułości
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja nagrywania, PTZ, pełny ekran
Inteligentna analiza obrazu	
Liczba kanałów	8 x BNC, 4 x IP (Seria 6000)
Obsługiwane funkcje dla kamer analogowych	Przekroczenie linii, Naruszenie strefy
Obsługiwane funkcje dla kamer IP	Wykrywanie obiektów, Sabotaż, Przekroczenie linii, Naruszenie strefy
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP, P2P
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, N Control 6000/N Control 6000
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Maks. liczba połączeń z rejestratorem	5 (podgląd „na żywo”: 5, odtwarzanie: 5, konfiguracja: 5) , podgląd na żywo do 16 głównych strumieni, 48 drugich strumieni, odtwarzanie do 8 strumieni
Przepustowość	60 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
PTZ	
Porty PTZ	1 x RS-485
Protokoły PTZ	Pelco-D, Pelco-P
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety, trasy
COAX	
Funkcje COAX	menu, zoom, focus, PTZ
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0,
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	zdalny pilot IR, mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	255 (szer.) x 42 (wys.) x 233 (gł.)
Masa	0.77 kg (bez dysku)
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	20 W (z 1 dyskiem)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

Rejestrator dedykowany jest do pracy z kamerami AHD oraz kamerami IP serii 6000 marki Novus, i to z nimi osiąga najlepszą funkcjonalność. W przypadku współpracy z kamerami IP funkcje inteligentnej analizy obrazu, dwustrumieniowości, sterowania PTZ, detekcji ruchu i wejść/wyjść alarmowych uzależnione są od możliwości danej kamery oraz protokołu komunikacji. Szczegółowe dane dotyczące kompatybilności kamer IP z rejestratorami oraz kompatybilnych dysków twardych znajdują się w tabelach kompatybilności dostępnych w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Podane prędkości wyświetlania i odtwarzania są osiąmane przy wykorzystaniu dwustrumieniowości. Podczas odtwarzania prędkość nagrywania kamer analogowych może zostać ograniczona.

FUNKCJE

VCA
ANALYSIS

4K HDMI

H.264+

H.265

8
Mpx

x16
V+A

112 Mb/s
Stream

480 fps
● REC

x1
Monitor

x1
HDD

