

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-truvision-tvn-2216p-48t-p-14066.html>

Rejestrator TruVision TVN-2216P-48T

Cena brutto	40 172,00 zł
Cena netto	32 660,16 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	TVN-2216P-48T
Producent	TruVision

Opis produktu

Rejestrator TruVision TVN-2216P-48T

TruVision NVR 22 (TVN 22) to solidny, wydajny rejestrator sieciowy H.264/H.265. Dzięki dostępnej całkowitej przepustowości 80/160/256 Mb/s TVN 22 może podłączyć do 8/16/32 kamer IP i zapewnia nagrywanie w czasie rzeczywistym (25/30 fps) w rozdzielczości Full HD 1080p na wszystkich kanałach jednocześnie. Dzięki w pełni elastycznemu przydziałowi przepustowości TVN 22 umożliwia nagrywanie z rozdzielczością do 8 MPX przy różnych częstotliwościach klatek.



Podstawowe właściwości:

- Wbudowana w Linux konfiguracja Plug and Play
- Przepustowość zapisu do 256 Mb/s kamery
- Do 16 kanałów IP
- Do 48 TB wbudowanej pamięci (8 x 6 TB)
- Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10
- Odchylany panel przedni dla łatwego dostępu do dysku twardego, serwisowania i rozbudowy
- Nowy panel przedni oparty na ikonach
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności, wykrywanie sabotażu
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF i PSIA
- Import / eksport konfiguracji kamery IP
- Niestandardowa konfiguracja protokołu (streaming RTSP)
- Redundancja sieci
- Integracja paneli włamanowych IP Carrier poprzez raportowanie SIA / XSIA
- Funkcja przełączania awaryjnego rejestratora (jedna jednostka)
- przełączania awaryjnego na 4 rejestratory operacyjne)

- Obsługa klawiatury IP TVK-800 (brak obsługi lokalnego wyświetlania kamer H.265)
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp do przeglądarki, OSD i oprogramowania do podglądu na żywo, nagrywania i konfiguracji
- Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida
- TruVision Navigator bez licencji klient / host lub samodzielna aplikacja

Specyfikacja:

korekta: Pojemność pamięci masowej 48TB

General

Technologia	IP
Do montażu w szafie rack	Tak
Wysokość stakowania	2 U
Wymienny wentylator	Nie
Zasilacz redundantny	Nie

Entrada de video/audio

Kanały kamer	16
Kanały kamer IP	16
Maks. pasmo na kanał	16 Mbps
Szerokość pasma kamery	256 Mbps
Maks. liczba wejść audio	16
Obsługiwane standardy kompresji obrazu	H.264, H.265, MPEG-4
Obsługiwane standardy strumienia obrazu	Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols

Visualización local

Wyjście HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Wyjście VGA	2
Wyjście BNC	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	4K
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	Up to 16 channels
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	1

Visualización remota

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	256 Mbps
Dop. liczba oglądanych strumieni	128
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	128

Almacenamiento

Pojemność pamięci masowej	2 TB
Interfejsy SAS	8
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	8
Maksymalna rozdzielczość zapisu	12 MPX
Tryby zapisu	Alarm, Event, Ręczny, Poklatkowy szybki, Poklatkowy wolny
Zewnętrzna pamięć masowa	eSATA, NAS, SAN
Redundancja dysków	Tak
Grupowanie dysków	Tak
Rozszerzenie SAS	Nie
Odchylany panel przedni	Tak
Automatyczna archiwizacja	Tak
Rejestrator hot spare	Tak
Zapis w razie uszkodzenia	Tak

Trabajo en red

Karty sieciowe (NIC)	2
Typ karty sieciowej	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Tryb NIC	Redundancja sieciowa
Porty sieciowe na karcie	1
Obsługa DNS	DDNS, ezDDNS, No-IP
Obsługa HTTPS	Tak

Interfaces externas

Tyłne złącze USB	1
Przednie złącze USB	2
Interfejs szeregowy	RS-232
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
Maks. liczba wyjść audio	1

Eléctrico