

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 05:53

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/stacja-kliencka-nms-client-7-4u-iii-p-13345.html>



Stacja kliencka NMS CLIENT 7-4U-III

Cena brutto	15 400,00 zł
Cena netto	12 520,33 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NMS CLIENT 7-4U-III
Producent	NMS

Opis produktu

Stacja kliencka NMS CLIENT 7-4U-III



Charakterystyka produktu

- kanały wideo i audio: 150
- nagrywanie do 3750 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080
- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- wielkość nagrywanego strumienia: 350 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- obsługa do 3 monitorów jednocześnie
- opcjonalny montaż dysku: 6 x SATA 3,5"
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT
- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
- współpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS



Specyfikacja: Wideo

Nagrywanie kamer IP	120 strumieni w rozdzielczości 1920x1080 (video+audio) wykorzystując kodek H.264 150 strumieni w rozdzielczości 1920x1080 (video+audio) wykorzystując kodek H.265
Maksymalna wspierana rozdzielczość kamery	4000x3000
Wspierane kodeki	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Wspierane protokoły i kamery	Novus, Novus fisheye, ONVIF, ONVIF fisheye, RTSP, RTSP fisheye
Wsparcie dwustrumieniowości	tak
Wydajność dla kompresji H.264	
Kamera IP 2MPX	nagrywanie do: 120 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych) wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 20 strumieni głównych (podczas nagrywania: 70 strumieni głównych) odtwarzanie do: 20 strumieni głównych (podc
Kamera IP 4MPX	nagrywanie do: 70 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych) wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 13 strumieni głównych (podczas nagrywania: 70 strumieni głównych) odtwarzanie do: 13 strumieni głównych (podc
Kamera IP 5MPX	nagrywanie do: 60 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych) wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych (podczas nagrywania: 60 strumieni głównych) odtwarzanie do: 8 strumieni głównych (podc
Kamera IP 8MPX	nagrywanie do: 40 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych) wyświetlanie do: 40 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych (podczas nagrywania: 40 strumieni głównych) odtwarzanie do: 5 strumieni głównych (podc
Kamera IP 12MPX	nagrywanie do: 35 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych) wyświetlanie do: 35 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych (podczas nagrywania: 35 strumieni głównych) odtwarzanie do: 8 strumieni głównych (podc
Audio	
Wejścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)
Wejścia/wyjścia audio w kamerach	wsparcie wejść/wyjść dostępnych w kamerach
Wyjścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port

Wydajność dla kompresji H.265

Kamera IP 2MPX

nagrywanie do: 150 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych)
wyświetlanie do: 55 strumieni pomocniczych lub do 15 strumieni głównych (podczas nagrywania: 55 strumieni głównych)
odtwarzanie do: 15 strumieni głównych (pod

Kamera IP 4MPX

nagrywanie do: 100 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych)
wyświetlanie do: 50 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych (podczas nagrywania: 50 strumieni głównych)
odtwarzanie do: 8 strumieni głównych (podcz

Kamera IP 5MPX

nagrywanie do: 80 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych)
wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych (podczas nagrywania: 60 strumieni głównych)
odtwarzanie do: 5 strumieni głównych (podcza

Kamera IP 8MPX

nagrywanie do: 70 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych)
wyświetlanie do: 65 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych (podczas nagrywania: 65 strumieni głównych)
odtwarzanie do: 4 strumieni głównych (podcza

Kamera IP 12MPX

nagrywanie do: 56 strumieni głównych (podczas wyświetlania: 8 strumieni pomocniczych)
wyświetlanie do: 32 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych (podczas nagrywania: 32 strumieni głównych)
odtwarzanie do: 4 strumieni głównych (podcza

Nagrywanie

Prealarm/postalarm

do: 30s / do: 600s

Harmonogram

odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, specyficznych dni (święta itp.), konfiguracja z dokładnością: 15 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania

Tryby nagrywania

ciągły, wg harmonogramu, napadowy, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu, analizą obrazu, POS, alarmem temperatury

Integracja

Zintegrowane urządzenia

kamery IP Novus, rejestratory IP Novus, rejestratory AHD Novus, oprogramowanie NMS-ANPR, systemy DSC, systemy POS (Posnet, Upos i inne), urządzenia ONVIF, urządzenia RTSP

Wyświetlanie

Wyjścia monitorowe

1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.4, 1 x Dual link DVI-D (do 3 monitorów jednocześnie)

Rozdzielczość maksymalna

3 x 4K UltraHD

Odtwarzanie

Wyszukiwanie nagrań

według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków

Kopiowanie

Format pliku kopii

JPEG, BMP, AVI, NMS

Metody kopiowania

port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

Dyski

Systemowy

1 x SSD NVMe

Do rejestracji

możliwość montażu do 6 dysków HDD 3,5" przeznaczonych do systemów wizyjnych

Alarmy

Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach

Wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach

Analiza obrazu

wsparcie funkcji analizy obrazu dostępnych w kamerach

Alarm temperatury

Wsparcie funkcji alarmów temperatury dostępnych w kamerze

Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych (LPR)

Wsparcie wybranych funkcji analizy obrazu dostępnych w kamerze

Reakcje na zdarzenia alarmowe

e-mail, wiadomość ekranowa, uruchomienie nagrywania, PTZ

Detekcja ruchu

wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach

Sieć

Interfejsy sieciowe

1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000/2500 Mbit/s

Kompatybilne aplikacje mobilne

NMS Mobile

Przepustowość

do 350Mbit/s ze wszystkich kamer,
do 350Mbit/s do wszystkich stacji klienckich,
maksymalne wykorzystanie pasma: 350Mbit/s na każdą kartę sieciową
HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, SAMBA

PTZ

Funkcje PTZ

obrót, uchył, zoom, presety, trasy, patrole, skanowania, focus, iris

Dodatkowe interfejsy

Porty USB	4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C
Parametry instalacyjne	
Wymiary	482mm (szer.) x 178mm (wys.) x 505mm (gł.)
Zasilacz	wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W
Pobór mocy/ślad cieplny	280W/230W (bez dysków do rejestracji)
Masa	24 kg (bez dysków do rejestracji)
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C
Mocowanie RACK 19"	4U
System operacyjny	Pentaplex
Tryb pracy	NMS (Novus Management System)
System rejestracji i nadzoru	Internet Explorer
Oprogramowanie dodatkowe	Microsoft Windows 10 IoT
System operacyjny	polski, angielski, rosyjski, inne
Menu ekranowe	mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), klawiatura DCZ
Sterowanie	automatyczna kontrola: dysków, temperatury, wentylatorów, utraty połączenia sieciowego, utraty połączenia z kamerami
Diagnostyka systemu	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie adresów MAC, ograniczenie liczby połączeń
Bezpieczeństwo	

Produkty powiązane



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)