

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/switch-24-portowy-gigabajtowy-px-sw24g-spl2-u4g-p-9219.html>



Switch 24-portowy Gigabajtowy PX-SW24G-SPL2-U4G

Cena brutto	2 280,00 zł
Cena netto	1 853,66 zł
Kod producenta	PX-SW24G-SPL2-U4G
Producent	IpoX

Opis produktu

Gigabajtowy Switch 24-portowy PX-SW24G-SPL2-U4G

- interfejs:
 - 24x port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps Auto MDI/MDX)
 - 4x slot SFP UpLink (1000Mbps)
- moc zasilacza PoE: 390W (at≤30W na port, af≤15.4W na port)
- zasięg:
 - PoE (Link): 100m
 - UpLink (optyczny): zależny od modułu SFP
- przepustowość: 56Gbps
- funkcja FastRing
- funkcje przełącznika warstwy 2 (L2)
- mocowanie RACK w komplecie
- wsparcie dla transmisji wideo 4K UltraHD
- zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe
- sygnalizacja optyczna LED pracy
- zasilanie: AC 240V
- wymiary: 442x320x44.5mm



Specyfikacja PX-SW24G-SPL2-U4G

Porty:	24x port RJ45 PoE (10/100/1000Mbps Base-T, IEEE802af/at) - port 1 ~ 24
PoE	4x slot SFP (1000Mbps Base-X Mini-GBIC) - port 25 ~ 28
Optyczny	

Zarządzania	1x port Console RJ45-R232 (115200,8,N,1)
	1x port OOB RJ45 Base-TX (tylko do web management; adres IP: 192.168.1.200, użytkownik: admin, hasło: admin)
Zasięg:	
PoE / Uplink	≤100m
Transmisja optyczna	W zależności od modułu SFP
Funkcje:	
Obsługiwane standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3Z, IEEE802.3X, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad, IEEE802.1D, IEEE802.1X
Moc zasilacza PoE	390W (możliwość edycji, wyłączenia / włączenia każdego portu)
	≤30W (54V DC) na port
Przycisk reset	krótkie naciśnięcie: restart urządzenia
	naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5s: przywrócenie ustawień fabrycznych
System zarządzania siecią warstwy 2	Tak
Przepustowość	56Gbps
Bufor pakietów	12Mbit
Wielkość tablicy MAC	16K
Technologia	Plug and play, Hot-Pluggable, End-span, PoE+
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe: 6KV, IEC61000-4-5
	ESD: 6KV/8KV, IEC61000-4-2
Wsparcie / zarządzanie	4K VLAN, QoS, SNMP V1/V2/V3, porty PoE, RSTP, 4K UltraHD, Fast-Ring, dla kamer IP i urządzeń sieciowych
Zacisk przewodu ochronnego	TAK
Sygnalizacja optyczna LED	TAK
Wskaźnik obciążenia PoE	NIE
Funkcje oprogramowania:	
Zarządzanie portami:	Możliwość włączenia/wyłączenia portu Zmiana parametrów portu Włącz/Wyłącz Full Duplex Kontrola przepływu IEEE 802.3x Zmiana nazwy portu
VLAN	Wsparcie 4K VLAN Wsparcie protokołu 802.1Q VLAN oparty na portach
QoS	Wsparcie QoS 8 kolejek priorytetowania Wsparcie WRR Wsparcie priorytetowania 802.1p oraz DSCP
Zarządzanie multicast	Wsparcie protokołów SNMP V1/V2/V3 Obsługa IGMP Snooping
Zarządzanie PoE	Kontrola poboru mocy włącz/wyłącz zasilanie PoE Możliwość uruchomienia trybu 30W dla jednego portu
Bezpieczeństwo	Obsługa powiązań adresów IP, MAC, Portów, VLAN Automatyczne uczenie adresów MAC (aging&filter) Wsparcie izolacji portów i ograniczenia pasma Wsparcie RSTP Obsługa 5 grup dla 8-portowego łącza TRUNK Wsparcie poświadczeń RADIUS oraz 802.1X
Zarządzanie systemem	Zarządzanie przez: przeglądarkę www, CLR oraz telnet Wsparcie ustawień CLR Aktualizacja przez FTP, TFTP oraz HTTP Możliwość wyszukiwania adresów MAC Możliwość zmiany adresu IP oraz DNS Możliwość zmiany nazwy użytkownika i hasła Wsparcie Historii Funkcja tworzenia kopii zapasowej
Pozostałe:	
Zawartość zestawu	1x switch PoE, 1x przewód zasilający, 2x uchwyt montażowy
Materiał obudowy	Aluminium
Zasilanie	AC 240V
Pobór mocy	60W (bez PoE)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 85°C
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

Waga	4.35kg
Wymiary	442×320×44.5mm
Gwarancja	36 miesięcy