

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:59

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/tester-w-box-wbxmtest-p-11478.html>



## Tester W Box WBXMLTEST

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Cena brutto    | <b>2 850,00 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>2 317,07 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>          |
| Kod producenta | <b>WBXMLTEST</b>         |
| Producent      | <b>W Box Tehnologies</b> |

### Opis produktu

#### Tester W Box WBXMLTEST

WBXMLTEST jest uniwersalnym testerem dla kamer CCTV. Obsługuje zarówno kamery analogowe PAL, analogowe HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI) jak i kamery IP zgodne z ONVIF. Na ekranie wbudowanego monitora można obserwować obraz z podłączonej kamery o rozdzielczości do 4K (8 megapikseli).



#### Parametry techniczne

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane kamery IP         | Zgodne z ONVIF (wykrywanie, zmiana ustawień, zmiana ustawień wideo) |
| Kamery analogowe              | PAL, HD-TVI/AHD/HD-CVI                                              |
| Kompresja wizji               | H.264, H.265                                                        |
| Rozdzielczość kamery wizyjnej | Do 8 megapikseli                                                    |
| Wejście wizji                 | BNC (z wyjściem przelotowym)                                        |
| Interfejs Ethernet            | 10/100 Mbps                                                         |
| Zasilanie PoE                 | Wyjście 802.3af (15,4W)                                             |
| Wyjście zasilające            | Tak - 12 VDC / 1 A                                                  |
| Wyjście sygnału               | Tak - sygnał testowy PAL, HD-TVI/AHD/HD-CVI (720/1080p)             |
| Wbudowany akumulator          | 3Ah, 7,4V (wbudowana ładowarka)                                     |

---

#### Parametry techniczne

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| RS-485               | Tak (1200..19200b)                                         |
| Protokoły PTZ        | 30 protokołów w tym Pelco-D/P, Samsung, Linlin i HIKVISION |
| Język menu           | Angielski                                                  |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 pikseli                                          |
| Rozmiar matrycy      | 4 "                                                        |
| Wymiary              | 190 x 113 x 37 mm                                          |
| Waga                 | 0,5 kg                                                     |

WBXMLTEST jest wyposażono w akumulator litowy o pojemności 3Ah, który pozwala na nieprzerwaną pracę do 5h i zawiera wyjście zasilania do kamer analogowych - 12VDC/1A oraz wyjście PoE 802.3af (do 15,4 W zasilania) dla kamer IP. Narzędzie wyposażono w interfejs sterowania PTZ - RS485 i zaimplementowane ponad 30 protokołów sterowania w tym Pelco-D/P, Samsung, Linlin i HIKVISION i możliwość zmiany prędkości - 1200..19200 bodów. Dla kamer HD-TVI/AHD/HD-CVI wspierane są protokoły sterowania kamerami z wykorzystaniem komunikacji po kablu koncentrycznym lub skrętce transmitującej sygnał wideo z kamery. Opisy kamer i inne dane alfanumeryczne wprowadza się za pomocą wysuwanej klawiatury QWERTY.

WBXMLTEST posiada funkcję testowania ciągłości kabli sieciowych do 200m pozwalając jednocześnie określić miejsce uszkodzenia z dokładnością do 0,1m.

WBXMLTEST wyposażony jest gumowaną obudowę ochronną oraz latarkę w postaci dwóch ultra-jasnych diod LED światła białego. Tester waży jedynie 0,5kg i dzięki niewielkim wymiarom (190 x 113 x 37 mm) jest jest bardzo poręczny.