

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/wzmacniacz-monacor-pa-12040-4x120w-p-10440.html>



Wzmacniacz Monacor PA-12040 4x120W

Cena brutto	4 320,00 zł
Cena netto	3 512,20 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	PA-12040
Producent	Monacor

Opis produktu

Wzmacniacz PA-12040 4x120W 4-strefowy

Wzmacniacz PA-12040 to zaawansowane technologicznie urządzenie, stworzone z myślą o budowie niezawodnych i wydajnych **systemów nagłośnienia audio**. Sygnowany logiem **MONACOR** wzmacniacz należy do innowacyjnej serii produktów, umożliwiających bezproblemową i nowoczesną pracę przy dostarczaniu dźwięku. Zastosowane w urządzeniu podzespoły wytwarzają wystarczającą dużą moc wyjściową. Pozwala to na zasilenie małych i średnich systemów nagłaśniających w pomieszczeniach, które chcemy objąć nagłośnieniem. Urządzenie cechuje się prostą obsługą, bezawaryjnością oraz skuteczną pracą 24 godziny na dobę.



Specyfikacja

- moc wyjściowa: **4 x 120W RMS; 4 x 170W MAX**
- wyjścia linii głośnikowych: 4Ω, 8Ω; 25V, 70V, lub 100V
- **4 strefy z indywidualną regulacją głośności**
- **wejścia:**
 - 3x MIC: 5mV, 4kΩ przełączalne na 100mV, 10kΩ (AUX); XLR / gniazdo 6,3 mm, sym.
 - 2x AUX: 100mV, 30kΩ; chinch, niesym.
 - 1x Tel. Paging: 40mV - 1,5V, 5kΩ; terminal śrubowy, niesym.
- pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz
- wskaźniki LED
- **wbudowany limiter**
- wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów
- możliwość montażu w szafie RACK 19"
- **współczynnik sygnału/szumu (S/N):**
 - MIC: >65dB
 - AUX: >75dB

-
- współczynnik zniekształcenia THD: <1%
 - każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
 - wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 46V dla mikrofonów elektretowych
 - niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
 - funkcja priorytetu dla pierwszego kanału
 - złącze dla monitorów głośnikowych
 - **regulacja:**

- głośności
- niskich i wysokich tonów
- chłodzenie wentylatorem
- zasilanie: AC 230V/ 50Hz
- max. pobór mocy: 1200VA
- temp. pracy: 0°C ~ 40°C
- waga: 20,5kg
- wymiary: 482x133x410mm, 3U
- **gwarancja: 24 miesiące**

