

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-awaryjny-ups1000rt-rack-p-9713.html>



Zasilacz awaryjny UPS1000RT RACK

Cena brutto	1 920,00 zł
Cena netto	1 560,98 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	UPS1000RT RACK
Producent	East

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS1000RT RACK



Charakterystyka produktu

- typ zasilacza: **online**
- moc skuteczna: **900W**
- moc pozorna: **1000VA**
- napięcie wyjściowe: 230V $\pm 5\%$ / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko lub 6x IEC
- akumulator: 2x lub 3x 9Ah/12V

- interfejs RS-232, USB
- wyświetlacz LCD
- **wyłącznik EPO**
- filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe
- wymiary: 440x85x468mm (2U)

Specyfikacja techniczna UPS1000RT RACK

Ogólne	
Typ zasilacza	online
Moc	
Moc pozorna	1000VA
Moc skuteczna	900W
Wejście	
Napięcie	230V ±25%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Współczynnik mocy	≥ 0.99
Napięcie obejścia	-25% ~ +15% (regulowane)
Wyjście	
Napięcie	230V ±5%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Regulacja napięcia	± 1%
Zniekształcenie	≤ 2% (obciążenie liniowe); ≤ 5% (obciążenie nie-liniowe)
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida
Współczynnik szczytu	3:1
Przeciążenie	105 ~ 125%: przełączenie w tryb obejścia po 1 min; 125 ~ 150%: przełączenie w tryb obejścia po 30 s; > 150%: przełączenie w tryb obejścia po 300 ms
Czas reakcji	Tryb główny → tryb awaryjny: 0ms Tryb inwertera → tryb obejścia: 4ms
Wydajność	
Tryb sieciowy	≥ 90%
Tryb awaryjny	≥ 85%
Tryb ECO	≥ 95%
Akumulator	
Model	bezoobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy
Napięcie	24V lub 36V DC
Ilość	2x lub 3x 9Ah/12V
Prąd ładowania	1A
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania
Alarmy	
Awaria sieci	sygnał co 4s
Rozładowany akumulator	sygnał co 1s
Przeciążenie	podwójny sygnał co 1s
Awaria UPS	sygnał ciągły
Zabezpieczenia	
Przeciwzwarciovowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI
Filtr ethernet	Tak
Wyłącznik EPO	Tak

Inne	
Ilość gniazd wyjściowych	2x Schuko lub 6x IEC
Porty	RS-232, USB 2.0, Ethernet
Komunikacja	RS-232, USB 2.0
Hałas	≤ 50dB (1m)
Temperatura pracy	0 ~ 40°C
Wilgotność	0 ~ 90%
Waga	12kg
Wymiary	440 x 85 x 468mm (2U) 490 x 85 x 468mm (z uchwytyami)
Gwarancja	24 miesiące

EAST®

