

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 19:09

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-awaryjny-ups1200-t-li-led-p-13104.html>



Zasilacz awaryjny UPS1200-T-LI/LED

Cena brutto	590,00 zł
Cena netto	479,67 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	UPS1200-T-LI/LED
Producent	East

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS1200-T-LI/LED

Zasilacz awaryjny UPS1200-T-LI/LED jest typem zasilacza **line-interactive**, posiadającym moc skuteczną na poziomie **720W** oraz moc pozorną na poziomie **1200VA**. Jego napięcie wejściowe i wyjściowe wynosi 230V. UPS został wyposażony w 3 wyjścia zasilające oraz 2 szt. bezobsługowych akumulatorów **technologii AGM** o pojemności **7Ah**. Wymiana ogniów jest łatwa, szybka i w razie konieczności można wykonać ją samodzielnie.





Charakterystyka produktu

- typ zasilacza: **line-interactive**
- moc skuteczna: **720W**
- moc pozorna: **1200VA**
- napięcie wyjściowe: 230V $\pm$ 10% / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **aproksymowana sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko
- akumulator: 2x 7Ah/12V
- interfejs USB 2.0
- filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
- funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
- funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
- sygnalizacja optyczno-akustyczna
- mikroprocesorowe sterowanie
- automatyczna diagnostyka akumulatora
- oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL
- gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja techniczna

Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Typ zasilacza	line-interactive
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Moc pozorna	1200VA

Ogólne		
Moc		
Wejście		
Wyjście		
Akumulator		
Zabezpieczenia		
Inne		
	Moc skuteczna	720W
	Ogólne	
	Moc	
	Wejście	
	Wyjście	
	Akumulator	
	Zabezpieczenia	
	Inne	
	Faza	jednofazowy
	Napięcie	230V ±25%
	Częstotliwość	50 / 60Hz
	Ogólne	
	Moc	
	Wejście	
	Wyjście	
	Akumulator	
	Zabezpieczenia	
	Inne	
	Napięcie	230V ±10%
	Częstotliwość	50 / 60Hz
	Kształt napięcia wyjściowego	aproksymowana sinusoida
	Współczynnik szczytu	3:1
	Czas przełączania	2-7ms, max. 10ms
	Ilość gniazd	3x Schuko
	Ogólne	
	Moc	
	Wejście	
	Wyjście	
	Akumulator	
	Zabezpieczenia	
	Inne	
	Model	bezobsługowy, w technologii AGM
	Ilość	2x 7Ah/12V
	Napięcie DC	24V
	Czas ładowania	6 ~ 8h
	Ogólne	
	Moc	
	Wejście	
	Wyjście	
	Akumulator	
	Zabezpieczenia	
	Inne	
	Przeciwzwarceniowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy
	Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego
	Przeciwpzepięciowe RJ45 (in/out)	Tak
	Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna
	Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI

Ogólne

Moc

Wejście

Wyjście

Akumulator

Zabezpieczenia

Inne

Port komunikacyjny

Hałas

Temperatura pracy

Wilgotność

Waga

Wymiary

Gwarancja

USB 2.0

≤ 45 dB (1m)

0°C ~ 40°C

20 ~ 90% RH (bez kondensacji)

9kg

125 x 320 x 220mm

24 miesiące

ZASILACZE AWARYJNE UPS

Uninterruptible Power Supply

