

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 16:30

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-awaryjny-ups2000-t-on-p-12582.html>



Zasilacz awaryjny UPS2000-T-ON

Cena brutto	2 730,00 zł
Cena netto	2 219,51 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	UPS2000-T-ON
Producent	East

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS2000-T-ON



Charakterystyka produktu

- typ zasilacza: **online**
- moc skuteczna: **1800W**
- moc pozorna: **2000VA**
- napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz

- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych:
 - 4x Schuko
 - 2x Schuko, 3x IEC C13
- akumulator:
 - 6x 7Ah/12V - wersja podstawowa
 - 6x 7Ah/12V + 6x 9Ah/12V - wersja z battery pack
- interfejs RS-232, USB 2.0
- wyświetlacz LCD
- **wyłącznik EPO**
- filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove

Specyfikacja techniczna

Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Typ zasilacza	online
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Moc pozorna	2000VA
Moc skuteczna	1800W
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Napięcie	230V ±25%
Częstotliwość	50 / 60Hz

Ogólne
Moc
Wejście
Wyjście
Wydajność
Akumulator
Zabezpieczenia
Alarmy
Inne

Współczynnik mocy	≥ 0.99
Zakres napięcia (tryb obejścia)	-25% ~ +15%
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Napięcie	230V ±5%
Regulacja napięcia	± 1%
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida
Współczynnik szczytu	3:1
Zniekształcenie harmoniczne	≤ 2% (obciążenie liniowe); ≤ 5% (obciążenie nieliniowe)
Czas przełączania	Tryb główny → Tryb awaryjny: 0ms; Tryb inwertera → Tryb obejścia: 4ms
Przełączalność	105% ~ 125%: przejście w tryb obejścia po 1min; 125% ~ 150%: przejście w tryb obejścia po 30s; > 150%: przejście w tryb obejścia po 300ms
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Tryb główny	≥ 91%
Tryb awaryjny	≥ 86%
Tryb ECO	≥ 96%
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Model	bezobsługowy, w technologii AGM
Ilość	6x 7Ah/12V
Napięcie DC	72V
Prąd ładowania (max)	1A
Czas ładowania	8h

Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Przeciwzwarciove akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)	Tak
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI
Wyłącznik EPO	Tak
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Awaria sieci	sygnał co 4s
Rozładowany akumulator	sygnał co 1s
Przeciążenie	podwójny sygnał co 1s
Awaria UPS	sygnał ciągły
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Wydajność	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Alarmy	
Inne	
Ilość gniazd wyjściowych	4x Schuko lub 2x Schuko, 3x IEC C13
Wyświetlacz	LCD
Port komunikacyjny	RS-232, USB 2.0
Hałas	≤ 50dB (1m)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-25°C ~ 55°C
Wilgotność	0 ~ 90%
Waga	25kg
Wymiary	405 x 191 x 332mm
Gwarancja	24 miesiące

Produkty uzupełniające



Moduł SNMP iDA-ST200P

BP6X9/T - Moduł zasilania

EAST®

