

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-awaryjny-ups3000-rt-on-bm6x9rt-p-10280.html>



Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON + BM6X9/RT

Cena brutto	6 100,00 zł
Cena netto	4 959,35 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	UPS3000-RT-ON + BM6X9/RT
Producent	East

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON + BM6X9/RT

Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON jest typem zasilacza **online**, posiadającym moc skuteczną na poziomie **2700W** oraz moc pozorną na poziomie **3000VA**. Wyposażony został w **wyświetlacz LCD** z którego, użytkownik ma możliwość odczytania stanu baterii oraz sprawdzenie wartości napięcia wejściowego i wyjściowego. W tylnej ścianie obudowy zasilacza awaryjnego **UPS 3000 RT ON** umiejscowione zostały gniazda do podłączenia urządzeń elektrycznych. Wbudowany interfejs **EPO**, pozwala na zdalną dezaktywację UPS'a za pomocą zewnętrznego urządzenia alarmowego. Za pracę w trybie awaryjnym odpowiadają bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe akumulatory o pojemności 9Ah i napięciu 12V. Zasilacz może funkcjonować w trybie wolnostojącym lub w środowisku **teleinformatycznych szaf rack 19"**.



Charakterystyka produktu

- typ zasilacza: **online**
 - moc skuteczna: **2700W**
 - moc pozorna: **3000VA**
 - napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz
 - kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
 - ilość gniazd wyjściowych:
 - 2x Schuko
 - 1x Schuko, 2x IEC
 - akumulator: 8x 9Ah/12V
 - interfejs RS-232, USB
 - wyświetlacz LCD
 - **wyłącznik EPO**
 - filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI
-
- **zerowy czas przełączania w tryb awaryjny**
 - inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove
 - filtr ethernet
 - funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
 - funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
 - sygnalizacja optyczno-akustyczna
 - mikroprocesorowe sterowanie
 - automatyczna diagnostyka akumulatora
 - oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart w języku polskim
 - wymiary: 440x85x468mm (2U)
 - gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja techniczna UPS3000-RT-ON

Ogólne	
Typ zasilacza	online
Moc	
Moc pozorna	3000VA
Moc skuteczna	2700W
Wejście	
Napięcie	230V ±25%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Współczynnik mocy	≥ 0.99
Napięcie obejścia	-25% ~ +15% (regulowane)
Wyjście	
Napięcie	230V ±5%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Regulacja napięcia	± 1%
Zniekształcenie	≤ 2% (obciążenie liniowe); ≤ 5% (obciążenie nie-liniowe)
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida
Współczynnik szczytu	3:1
Przeciążenie	105 ~ 125%: przełączenie w tryb obejścia po 1 min; 125 ~ 150%: przełączenie w tryb obejścia po 30 s; > 150%: przełączenie w tryb obejścia po 300 ms
Czas reakcji	Tryb główny → tryb awaryjny: 0ms Tryb inwertera → tryb obejścia: 4ms
Wydajność	
Tryb sieciowy	≥ 92%
Tryb awaryjny	≥ 87%
Tryb ECO	≥ 97%
Akumulator	

Model	bezobsługowy, szczelny żelowo - ołowiowy
Napięcie	96V DC
Ilość	8x 9Ah/12V
Prąd ładowania	1A
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania
Alarmy	
Awaria sieci	sygnał co 4s
Rozładowany akumulator	sygnał co 1s
Przeciążenie	podwójny sygnał co 1s
Awaria UPS	sygnał ciągły
Zabezpieczenia	
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI
Filtr ethernet	Tak
Inne	
Ilość gniazd wyjściowych	2x Schuko lub 1x Schuko, 2x C13
Porty	RS-232, USB 2.0, Ethernet, EPO
Komunikacja	RS-232, USB 2.0
Hałas	≤ 50dB (1m)
Temperatura pracy	0 ~ 40°C
Wilgotność	0 ~ 90%
Waga	32kg
Wymiary	2x 440 x 85 x 468mm 490 x 85 x 468mm (z uchwytnymi)
Gwarancja	24 miesiące

EAST®

