

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-awaryjny-ups30kv-on3f-80x9ah-p-14338.html>



Zasilacz awaryjny UPS30KV-ON/3F (80x9Ah)

Cena brutto	30 210,00 zł
Cena netto	24 560,98 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	UPS30KV-ON/3F (80x9Ah)
Producent	East

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS30KV-ON/3F (80x9Ah) (720Ah)





Charakterystyka produktu

- typ zasilacza: **online, 3-Fazowy (3/3)**
- moc skuteczna: **20000W (20kW)**
- moc pozorna: **20000VA (20kVA)**
- napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- złącze wej/wyj: zaciski śrubowe
- akumulator:
 - 40x 9Ah/12V (360Ah)
 - 80x 9Ah/12V (720Ah)
- **ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu**
- interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0
- **styki bezpotencjałowe**
- **dotykowy wyświetlacz LCD 5"**
- **wyłącznik EPO**
- filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove

Specyfikacja techniczna

Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Typ zasilacza	online, 3-Fazowy (3/3)
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Moc pozorna	20000VA (20kVA)
Moc skuteczna	20000W (20kW)
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Napięcie	400V 3ø+N+PE
Częstotliwość	50 / 60Hz
Współczynnik mocy	≥ 0.99
Całkowite zniekształcenie krzywej prądu (THDI)	< 3% (obciążenie liniowe)
Zakres napięcia obciążenia	-40% ~ +15%

Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Napięcie	400V 3ø+N+PE
Częstotliwość	50 / 60Hz
Współczynnik mocy	1.0
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THDV)	< 1% (obciążenie liniowe) < 3% (obciążenie nieliniowe)
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida
Regulacja napięcia	± 1%
Wydajność	95% max.
Czas przełączania	Tryb główny → Tryb awaryjny: 0ms; Tryb inwertera → Tryb obejścia: 0ms
Przeciążenie inwertera	< 110% - 60min; 110% ~ 125% - 10min; 125% ~ 150% - 1min; > 150% - 200ms
Przeciążenie obejścia	125% - długotrwała praca; 125% ~ 130% - 10min; 130% ~ 150% - 1min; 150% ~ 400% - 1s; > 400% - < 200ms
Współczynnik szczytu	3:1
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Model	bezobsługowy, w technologii AGM
Napięcie DC	240V
Ilość	40x 9Ah/12V (360Ah) / 80x 9Ah/12V (720Ah)
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania
Prąd ładowania	ładowanie: 10A max.
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI
Wyłącznik EPO	Tak
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Złącze wyj/wej	zaciski śrubowe
Port komunikacyjny	RS-232, RS-485, USB 2.0, Styki bezpotencjałowe
Wyświetlacz LCD	5" dotykowy
Alarm dźwiękowy	awaria UPS-a; niski poziom akumulatora i inne
Hałas	58dB max. (1m)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Waga UPS	33kg
Waga UPS + akumulatory	133kg / 233kg
Wymiary	350 x 775 x 985mm
Gwarancja	24 miesiące

Produkty uzupełniające



EAST®

