

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-awaryjny-ups650-r-li-p-13109.html>



Zasilacz awaryjny UPS650-R-LI

Cena brutto	770,00 zł
Cena netto	626,02 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	UPS650-R-LI
Producent	East

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS650R-LI



Charakterystyka produktu

- typ zasilacza: **line-interactive**
 - moc skuteczna: **390W**
 - moc pozorna: **650VA**
 - napięcie wyjściowe: 230V $\pm$ 10% / 50-60Hz
 - kształt napięcia wyjściowego: **aproxymowana sinusoida**
 - ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 3x IEC C13
 - akumulator: 1x 7Ah/12V
 - interfejs USB 2.0
 - wyświetlacz LCD
 - filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI
-
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove
 - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
 - funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
 - funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
 - sygnalizacja optyczno-akustyczna
 - mikroprocesorowe sterowanie
 - automatyczna diagnostyka akumulatora

- oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL
- gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja techniczna Ogólne

Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Typ zasilacza	line-interactive
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Moc pozorna	650VA
Moc skuteczna	390W
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Faza	jednofazowy + N
Napięcie	230V ±25%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
AVR	Tak
Napięcie	230V ±10%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Kształt napięcia wyjściowego	aproksymowana sinusoida
Zabezpieczenie przed zwarcie	prąd stały: bezpiecznik; praca na akumulatorze: wyłączenie i przełączenie w tryb błędu
Współczynnik szczytu	3:1
Czas przełączania	2-7ms, max. 10ms
Ilość gniazd	1x Schuko, 3x IEC C13
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Model	bezobsługowy, w technologii AGM
Ilość	1x 7Ah/12V
Napięcie DC	12V
Prąd ładowania	350mA ~ 1.2A
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Przeciwwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego
Przeciwpzepięciowe RJ45 (in/out)	Tak
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna

Ogólne
Moc
Wejście
Wyjście
Akumulator
Zabezpieczenia
Inne

Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI
Ogólne	
Moc	
Wejście	
Wyjście	
Akumulator	
Zabezpieczenia	
Inne	
Port komunikacyjny	USB 2.0
Hałas	< 45 dB
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-25°C ~ 55°C
Wilgotność	20 ~ 90%
Waga	7kg
Wymiary	440 x 308 x 88mm (2U) 485 x 308 x 88mm (z uchwytyami)
Gwarancja	24 miesiące

Produkty uzupełniające

Przewód UPS 0.5m Adapter zasilania UPS Moduł SNMP do UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS

Uninterruptible Power Supply



Dbamy o stabilną pracę