

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-impulsowy-aip-12v08a55mm-ip67-p-1792.html>



Zasilacz impulsowy AIP 12V/0.8A/55mm IP67

Cena brutto **46,00 zł**

Cena netto **37,40 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **Pulsar**

Opis produktu

PSC13008 - PSC 13.8V/0.8A/55MM zasilacz impulsowy

- Zasilanie: 90÷264VAC/50Hz
- Wyjście zasilania: 0.8A/13.8 VDC
 - Sprawność: 77%
 - Zabezpieczenia: SCP, OLP*
- Obudowa plastikowa zalewana: IP67
- Do zabudowy w puszcze instalacyjnej naściennej lub podtynkowej Ø60
- Wymiary: 50x48x25 mm



Specyfikacja:

Zasilanie:

90 ÷ 264 V AC 50÷60Hz

Pobór prądu:	0,125A@230VAC max.
Moc zasilacza:	11W max
Sprawność:	77%
Napięcie wyjściowe:	13,8V DC
Prąd wyjściowy:	0,8A
Napięcie tętnienia:	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP:	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:	105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Stopień szczelności obudowy:	IP67
Warunki pracy:	temperatura 0°C÷40°C wilgotność względna 20%...90%
Wymiary(LxWxH)	50 x 48 x 25 [mm]
Waga netto/brutto:	0,10kg / 0,125kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007:	II (druga)
Długość kabla DC:	0,3m
Długość kabla zasilającego:	0,3m
Temperatura składowania:	-20°C...+60°C