

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-pulsar-awzg2-12v3a-c-p-11533.html>



Zasilacz Pulsar AWZG2-12V3A-C

Cena brutto	526,00 zł
Cena netto	427,64 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	AWZG2-12V3A-C
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz buforowy, Grade 2 AWZG2-12V3A-C



Podstawowe właściwości

Zasilacz buforowy w obudowie AWZ G2 13,8V/3A/17Ah

- obudowa: metalowa (IP20), natynkowa, skręcana
- napięcie zasilania: 230V AC, 50Hz
- wyjście zasilania: **3A / 13.8V DC**
- regulacja napięcia wyjściowego: 13V ~ 14V DC
- nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 3A
- miejsce na akumulator: **7Ah/12V/17Ah/12V**
- prąd ładowania akumulatora: 0.5A/1A (ustawiany zworką)
- moc zasilacza: maks. 41W
- sprawność: 72%
- zabezpieczenia: przepięciowe, SCP, OLP, UVP, OVP, tamper
- sygnalizacja pracy: diody LED
- zgodność z normą: EN 50131, Grade 2

Specyfikacja	Główne	
	Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source), stopień zabezpieczenia 1, 2, klasa środowiskowa II
	Zasilanie	230V, 50Hz
	Moc zasilacza: maks.	41W
	Napięcie wyjściowe	11 ~ 13,8V - praca buforowa 10 ~ 13,8V - praca bateryjna
	Prąd wyjściowy max	3A
	Zakres regulacji napięcia wyjściowego	13 ~ 14V
	Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	11mA
	Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora	Ubat < 11,5V, podczas pracy bateryjnej
	Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna olaryzacja podłączenia:	Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
	Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UV	U<10V (± 0,5V) - odłączenie zacisku akumulatora
	Wyjścia techniczne	Typu OC: 50mA max.
	EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC	Stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z,
	APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora	TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza
	Zabezpieczenie antysabotażowe	microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5 A@50 V DC (max.)
	Sygnalizacja optyczna	Diody LED na PCB zasilacza Diody LED na pokrywie zasilacza
	Warunki pracy	II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007)
	Klasa ochronności PN-EN	I (pierwsza)
	Stopień ochrony PN-EN 60529	IP20
	Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
	Temperatura składowania	20°C ~ +60°C
	Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7-1,0mm, kolor RAL 9003
	Zamykanie	Wkręt walcowy x 2 (z czoła), (możliwość montażu zamka)
	Waga	ok. 2.94kg
	Wymiary (szer./wys./dł.)	235x305x82mm [+/-2mm] dystans od podłoża: 8mm