

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 23:02

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/zasilacz-pulsar-psbs3024c-p-9759.html>



Zasilacz Pulsar PSBS3024C

Cena brutto	598,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	486,18 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	PSBS3024C
----------------	------------------

Producent	Pulsar
-----------	---------------

Opis produktu

Zasilacz buforowy impulsowy PSBS3024C



- Zasilanie: 230VAC/50Hz
- Wyjście zasilania: **3A/27,6VDC**
- Prąd ładowania akumulatora: 0,5A/1A
- Miejsce na akumulator: **2x17Ah/12V**
- Sprawność: 84%
- Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP*, tamper (otwarcie obudowy, oderwanie od ściany)
- Wyjścia techniczne typu OC:
 - EPS - zaniku sieci 230V AC, PSU - awaria zasilacza, LoB - niskie napięcie akumulatora
- Wymiary: W=400 H=350 D+D1=92+8 mm [+/- 2 mm]
- Gwarancja: 5 lat od daty produkcji
- Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana

Specyfikacja

DANE TECHNICZNE	
Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	230V AC (-15% /10%) 50Hz
Pobór prądu:	0,67A @230V AC
Moc zasilacza:	97W
Sprawność:	84%
Napięcie wyjściowe:	22,0V ÷ 27,6V DC – praca buforowa 20,0V ÷ 27,6V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy:	3A + 0,5A ładowanie akumulatora 2,5A + 1A ładowanie akumulatora
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	24÷29VDC
Napięcie tętnienia:	130mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatorów:	0,5A lub 1A – przełączany zworką
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	110-150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	F5A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy F _{BAT}
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP:	U<20V (± 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatorów
Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza lub oderwanie od podłoża	- microswitch x 2, styki NC (obudowa zamknięta i zamocowana do podłoża), 0,5A@50V DC (max.)

